

Relè senza contatto SSR DA, DC-AC

Riferimento: AM5579

EAN13: -

UPC: 85364190

Caratteristiche del prodotto:

Massimo. corrente commutata: 10 A, 60 A



Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 3-32 V DC

Copertura: IP22

Tensione di commutazione massima: 24-480 V AC

Descrizione del prodotto:

SSR (Solid State Relay), è un relè elettronico senza parti mobili che viene utilizzato per controllare i circuiti elettrici. A differenza dei tradizionali relè elettromeccanici, che utilizzano un campo elettromagnetico per controllare i contatti, gli SSR utilizzano elementi semiconduttori come transistor, tiristori o triac per controllare i circuiti elettrici. Gli SSR possono essere utilizzati per controllare dispositivi di alimentazione come luci, sistemi di riscaldamento, controller di motori, elettropompe e altri dispositivi elettronici che richiedono commutazione o regolazione ad alta potenza. Gli SSR sono famosi per la loro affidabilità, l'elevata velocità di commutazione, il funzionamento silenzioso e la facile integrazione con altri componenti elettronici.

Indicazione dell'attivazione del relè tramite LED

Coperchio contatti

Consigliamo relè di raffreddamento con correnti di commutazione superiori a 10A

Tempo di spegnimento: ≤ 10 ms

Caduta di tensione: $\leq 1,6$ V

Dimensioni: 58,4x45x22 mm

Peso: 98 g

