

# Connettore di collegamento del cavo a vite TY16, IP68

## Codici prodotto:

Riferimento: AM7748

EAN13: -

UPC: 85369010

## Caratteristiche del prodotto:

Materiale dell'alloggiamento: Plastica

Copertura: IP68

Installazione: Avvitando



## Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin

## Descrizione del prodotto:

Connettore docking impermeabile per cavi con un diametro di 4,5 - 7,5 mm. Disegno a vite. Contatti placcati oro.

Protezione: IP68

Temperatura di esercizio: -20 - 110°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: poliammide

La confezione contiene sia un maschio che una femmina

Tipo: TY16	2 pin	3 pin	4 pin
Contatti medi	2,8 mm	1,8 mm	1mm
Massimo.	16A	10A	5A
attuale		380V	250V

Tensione			
Resistenza di contatto	1mΩ	2mΩ	5mΩ
Massimo. sezione del cavo	4mm <sup>2</sup>	1,5mm <sup>2</sup>	0,75 mm <sup>2</sup>

## Galleria del prodotto:



TY16	02	03	04
Pin plug Isolator front view			
Contact diameter (MM)	Ø2.8X2	Ø1.8X3	Ø1X3
Rated current (A)	16A	10A	5A
Operating Voltage (AC V)	380V	380V	280V
Pressure resistance (AC A)	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	2	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000
Cable specifications (mm <sup>2</sup> /AWG)	4/12	1.5/14	0.75/18