

Connettore di collegamento del cavo a vite TY16, IP68

Riferimento: AM7748

EAN13: -

UPC: 85369010

Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin



Caratteristiche del prodotto:

Materiale dell'alloggiamento: Plastica

Copertura: IP68

Installazione: Avvitando

Descrizione del prodotto:

Connettore docking impermeabile per cavi con un diametro di 4,5 - 7,5 mm. Disegno a vite. Contatti placcati oro.

Protezione: IP68

Temperatura di esercizio: -20 - 110°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: poliammide

La confezione contiene sia un maschio che una femmina

Tipo: TY16	2 pin	3 pin	4 pin
Contatti medi	2,8 mm	1,8 mm	1mm
Massimo. attuale	16A	10A	5A
Massimo. Tensione	380V	380V	250V
Resistenza di contatto	1mΩ	2mΩ	5mΩ
Massimo. sezione del cavo	4mm ²	1,5mm ²	0,75 mm ²



TY16	02	03	04
Pin plug insulator front view			
Contact diameter (φMM)	Ø2.8X2	Ø1.8X3	Ø1X3
Rated current (A)	16A	10A	5A
Operating Voltage (AC.V)	380V	380V	250V
Pressure resistance (AC.A)	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	2	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000
Cable specifications (mm ² /AWG)	≤4/12	≤1.5/14	≤0.75/18