

GX16, connettore di collegamento via cavo, metallo

Codici prodotto:

Riferimento: AM5076

EAN13: -

UPC: 85369010

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 125 V AC

Copertura: IP22

Resistenza alla transizione: 0,5 mOhm



Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 8-pin, 9-pin, 10-pin

Descrizione del prodotto:

Connettore docking impermeabile per cavi con un diametro di 5,0 - 6,5 mm.

Voltaggio massimo: 125 V CA

Protezione: IP22


Temperatura di esercizio: -50 - 70°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: metallo

Contenuto della confezione: maschio + femmina

Galleria del prodotto:



GS15	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Connector Code	GS15-2	GS15-3	GS15-4	GS15-5	GS15-6	GS15-7	GS15-8	GS15-9	GS15-10
Center Ax.	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Panel Mount H	26	31	36	41	46	51	56	61	66
Length (mm)	130	140	150	160	170	180	190	200	210
Weight (g)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)
Reference Code	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)
Reference Part	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)	1,5 (0,05)