GX16, connettore per collegamento a pannello, in metallo

Riferimento: AM8883
EAN13: -
UPC: 85369010

Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 8-pin, 9-pin, 10-pin

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 125 V AC
Copertura: IP22
Resistenza alla transizione: 0,5 mOhm

Descrizione del prodotto:

Connettore docking impermeabile per cavi con un diametro di 5,0 - 6,5 mm.

Voltaggio massimo: 125 V CA

Protezione: IP22

Temperatura di esercizio: -50 - 70°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: metallo

Contenuto della confezione: maschio + femmina







GX16	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Contact number (cores)									
Contact dia	ϕ2×2.5	ϕ3×2.5	ϕ4×2.5	ϕ5×2.0	ϕ6×1.2	ϕ7×1.2	ϕ8×1.2	ϕ9×1.2	ϕ10×1.2
Rated current A	7A	7A	5A	5A	4A	4A	4A	4A	4A
Rated/Pulse voltage (AC,V)	125V	125V	125V	125V	125V	125V	125V	125V	125V
Insulation/Contact Resistance MΩ	1.5/1500	1.5/1500	1.5/1500	2.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500	5.0/1500