

Indicatore LED con buzzer AD16-22SM, IP65 per foro diametro 22mm

Codici prodotto:

Riferimento: AM5037

EAN13: -

UPC: 85414100

Caratteristiche del prodotto:

Copertura: IP65

Vita: 30.000 ore

Foro di montaggio: 22 mm



Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,
220-250 V AC

Colore della retroilluminazione: Rosso,
Verde, Giallo

Descrizione del prodotto:

L'indicatore LED con buzzer integrato con grado di protezione IP65 è progettato per la segnalazione ottica e acustica di stati in quadri elettrici industriali, pannelli di controllo e macchinari. La maggiore resistenza alla polvere e agli spruzzi d'acqua ne consente l'utilizzo anche negli ambienti industriali più impegnativi. La combinazione di un LED luminoso e di un tono sonoro intermittente garantisce una segnalazione immediata e facilmente riconoscibile.

Specifiche tecniche

- Tensione di esercizio: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (a seconda della variante selezionata)
 - Consumo: 1 W
 - Luminosità: 500 cd
 - Durata del LED: 30.000 ore
-

- Volume del cicalino (a una distanza di 10 cm): 85 dB
- Frequenza del tono: 2500 Hz
- Segnale acustico: tono intermittente
- Diametro anteriore: 29 mm
- Lunghezza del corpo: 66 mm
- Diametro del foro di montaggio: 22 mm
- Peso: 46 g
- Protezione: IP65
- Terminali: morsettiera a vite

Funzioni e caratteristiche

- Combinazione di segnalazione ottica e acustica in un unico elemento
- Cicalino integrato con tono intermittente chiaramente udibile
- Design frontale sigillato per protezione da polvere e spruzzi d'acqua
- Tecnologia LED a lunga durata e basso consumo
- Facile montaggio a pannello tramite foro Ø 22 mm
- Collegamento sicuro e chiaro dei fili tramite un morsetto
- Adatto sia per alimentazione CC che CA a seconda della variante

Ideale per

- Quadri elettrici e pannelli di controllo industriali
- Macchinari esposti a polvere o umidità
- Segnalazione di allarme e guasto
- Tecnologia di automazione e linee di produzione
- Sistemi di controllo e monitoraggio in ambienti più esigenti

Contenuto della confezione

- Indicatore LED con cicalino AD16-22SM, IP65

Perché scegliere questo prodotto?

- Maggiore durata grazie alla protezione IP65
- Luce brillante e segnale acustico chiaro
- Ampia gamma di opzioni di tensione
- Facile installazione in un foro standard Ø 22 mm
- Soluzione affidabile per applicazioni industriali e tecniche

Galleria del prodotto:

