

Pressacavo metallico IP68, PG

Riferimento: AM4177
EAN13: -
UPC: 85444290

Caratteristiche del prodotto:

Filo: PG7, PG9, PG11, PG13,5, PG16, PG19, PG21, PG25, PG29, PG36, PG42, PG48, PG63



Caratteristiche del prodotto:

Colore: Argento
Copertura: IP67

Descrizione del prodotto:

I pressacavi sono completamente sigillati e hanno un grado di protezione IP68. Ciò significa che le guarnizioni metalliche sono a prova di polvere e protette dagli effetti dell'immersione continua in acqua. I pressacavi sono ideali per gli ambienti più difficili e le applicazioni esterne.

Eccellente resistenza all'acqua
Completamente sigillato contro la polvere
Ottone di alta qualità con placcatura in nichel
Anello di fissaggio in NBR e poliammide
Da utilizzare con cavo non armato

Materiale: ottone
Trattamento superficiale: nichel cromo

Filo	Diametro del cavo (mm)	Diametro della filettatura	Foro di montaggio	Lunghezza del filo	Dimensione esagonale (chiave)
PG7	3-6.5	12.5	12.7	7	14
PG9	4-8	15.2	15.4	8	17
PG11	5-10	18.6	18.8	8	20
PG13.5	6-12	20.4	20.6	8	22
PG16	10-14	22.5	22.7	9	24
PG19	12-16	25	25.2	9	27
PG21	13-18	28.3	28.5	9	30
PG25	16-21	32	32.2	10	35
PG29	18-25	37	37.2	11	40
PG36	22-32	47	47.2	12	50
PG42	32-38	54	54.2	13	57
PG48	37-44	59.3	59,5	14	65
PG63	42-52	72	72.2	15	77

