

Pressacavo in plastica, nero, filettatura M

Codici prodotto:

Riferimento: AM2330

EAN13: -

UPC: 85444290

Caratteristiche del prodotto:

Colore: Nero

Copertura: IP68



Caratteristiche del prodotto:

Filo: M12, M16, M18, M20, M22, M24,
M25, M30, M32, M40

Descrizione del prodotto:

Il pressacavo in plastica con filettatura metrica è progettato per il passaggio dei cavi attraverso la parete di un quadro elettrico, di un involucro o di un dispositivo, garantendo la sigillatura dell'ingresso del cavo contro polvere e acqua. La versione nera in poliammide PA66 è adatta per installazioni tecniche in ambienti in cui è richiesta una protezione meccanica del passaggio del cavo e una tenuta con grado di protezione IP68.

Specifiche tecniche

- Tipo di prodotto: pressacavo
- Esecuzione: in plastica
- Colore: nero
- Tipo di filettatura: filettatura metrica M
- Materiale: PA66, poliammide
- Grado di protezione: IP68
- Classe di infiammabilità: UL94 V-2

Funzioni e caratteristiche

- Serve per il fissaggio meccanico e la sigillatura del cavo nel punto di
-

passaggio attraverso la parete del dispositivo o dell'involucro.

- La struttura del pressacavo limita l'ingresso di polvere e acqua nell'area di ingresso del cavo.
- La filettatura metrica consente il montaggio in un foro filettato corrispondente o il fissaggio tramite un dado.
- La poliammide PA66 offre una struttura in plastica robusta, adatta per applicazioni di installazione e copertura.
- Il colore nero è ideale per un'integrazione discreta in dispositivi tecnici e involucri.
- Il prodotto è fornito in diverse varianti in base alla dimensione della filettatura scelta.

Ideale per

- Ingressi di cavi in quadri elettrici e scatole di derivazione.
- Passaggi di cavi in involucri di plastica o metallo.
- Applicazioni esterne che richiedono la sigillatura del passaggio del cavo.
- Dispositivi tecnici in cui è necessario proteggere l'ingresso del cavo da polvere e acqua.
- Installazioni in ambienti con elevati requisiti di tenuta dell'ingresso del cavo.

Contenuto della confezione

- 1 pz pressacavo in plastica nella variante di filettatura scelta

Perché scegliere questo prodotto

- Il grado di protezione IP68 è adatto per una sigillatura a tenuta di polvere e acqua del passaggio del cavo.
- Il materiale PA66 è idoneo per l'uso in elementi di installazione tecnici in plastica.
- La classe di infiammabilità UL94 V-2 fornisce la classificazione del comportamento del materiale al fuoco.
- Le diverse varianti di filettatura metrica consentono la scelta in base al foro di montaggio predisposto.
- La struttura semplice facilita il montaggio del cavo nell'involucro o nel quadro elettrico.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Prima del montaggio, scegliere la variante di filettatura corrispondente al foro nell'involucro o nel dispositivo.
 - Far passare il cavo attraverso il pressacavo e stringere la parte di serraggio in modo che il cavo sia fissato meccanicamente e il passaggio sia sigillato.
 - Per mantenere il grado di protezione IP68, il pressacavo deve essere
-

posizionato correttamente, serrato e utilizzato con un cavo adeguato.

- Eseguire il montaggio nel dispositivo elettrico solo con l'alimentazione scollegata.

Avvertenze di sicurezza

- In caso di utilizzo in dispositivi elettrici, il montaggio deve essere eseguito da personale adeguatamente qualificato.
- Un montaggio errato del pressacavo riduce la tenuta e la protezione meccanica dell'ingresso del cavo.
- Il pressacavo non funge da isolamento elettrico per i conduttori né sostituisce gli elementi di protezione dell'impianto elettrico.
- Prima di mettere in funzione il dispositivo, controllare il serraggio del pressacavo e le condizioni del cavo nel punto di passaggio.

Galleria del prodotto:

