

MiBoxer DALI 5 in 1, unità di controllo per strisce LED

Codici prodotto:

Riferimento: AM9988

EAN13: -

UPC: 85395200

Caratteristiche del prodotto:

Attuale: 20 A

Tensione: 12-24 V DC



Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Il driver LED DL-X DALI 5 in 1 (DT8) è un dispositivo universale progettato per controllare vari tipi di illuminazione LED con supporto per il protocollo DALI standard IEC62386-102, 207 e 209. Supporta i tipi DT8 TC, coordinate xy e RGBWAF, che consentono una regolazione precisa del colore e della temperatura della luce.

Caratteristiche principali:

- **Cinque modalità di uscita:** consentono il controllo di LED monocolore, illuminazione bianca duale, RGB, RGBW e RGB+CCT, garantendo un'ampia compatibilità con vari tipi di apparecchi LED.
- **Luminosità e temperatura del colore regolabili:** offre la possibilità di regolare in modo continuo la luminosità e la temperatura del colore per creare l'illuminazione ideale in qualsiasi ambiente.
- **Supporto di 16 milioni di colori:** grazie al supporto delle coordinate TC e xy di tipo DT8, offre un'ampia gamma di opzioni di colore per personalizzare l'illuminazione in base alle proprie

esigenze.

- **Due tipi di curve di attenuazione:** gli utenti possono scegliere tra curve di attenuazione logaritmiche e lineari per ottenere l'effetto di attenuazione desiderato.
- **Display digitale:** il display digitale integrato consente di impostare rapidamente la modalità di uscita, la curva di oscuramento, l'indirizzo e il gruppo, con tutte le informazioni visualizzate in tempo reale.
- **Supporto dimmer push:** il controllo della luminosità e l'accensione/spengimento delle luci possono essere effettuati tramite un pulsante, aumentando la flessibilità di controllo.
- **Funzioni di protezione:** il dispositivo è dotato di protezione contro inversione di polarità, cortocircuito e sovraccarico, garantendo un funzionamento sicuro e affidabile.

Parametri tecnici:

- **Tensione di ingresso:** DC 12-24V
- **Corrente di uscita totale:** 20A
- **Segnale di ingresso:** segnale DALI o dimmerazione push
- **Temperatura di lavoro:** da -10 a 40°C
- **Collegamento di uscita:** anodo comune

Il driver LED DL-X DALI 5 in 1 è la scelta ideale per sistemi di illuminazione professionali che richiedono un controllo flessibile e preciso di vari tipi di illuminazione LED utilizzando il protocollo DALI.

Galleria del prodotto:



