

Termostato digitale DTC1110 con sensore esterno -40°C - +99°C, 230V

Riferimento: AM7416

EAN13: -

UPC: 90321020



Caratteristiche del prodotto:

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 220-240 V AC

Temperatura di partenza: -50°C - 99 °C

Copertura: IP22

Tipo di sonda: NTC 3950 10K, 1%

Descrizione del prodotto:

Il DTC1110 è un termostato digitale avanzato che fornisce una soluzione affidabile per il controllo della temperatura in un'ampia gamma di applicazioni. Grazie al design moderno, all'elevata precisione e alla facilità d'uso, è la scelta ideale per case, officine, attività industriali e altri ambienti.

Caratteristiche principali:

- **Ampia applicazione:** può essere utilizzato in vari campi, dalla domotica alle applicazioni industriali.
- **Design sicuro:** il guscio realizzato in materiale ABS non infiammabile garantisce un funzionamento sicuro e affidabile.
- **Elevata precisione:** misurazione della temperatura con una deviazione di soli ± 1 °C.
- **Controllo intelligente:** utilizza il controllo del feedback della temperatura per un controllo più preciso.

Specifiche:

- **Modello:** DTC1110
- **Alimentazione:** CA 110-220 V
- **Intervallo di temperatura:** da -40 °C a +99 °C
- **Precisione di misurazione:** ± 1 °C (da -40 °C a +70 °C)
- **Lunghezza sensore:** 100 cm
- **Dimensioni:** 93 x 56 x 34 mm
- **Capacità di uscita:**
 - Raffreddamento: 10 A/250 VCA
 - Riscaldamento: 10 A/250 VCA

Configurazione e funzionamento semplici:

- **Regolazione dei parametri:** impostare la temperatura desiderata o regolare i parametri tenendo premuto il pulsante.
- **Modalità di riscaldamento e raffreddamento:** passaggio automatico tra le modalità in base ai limiti di temperatura impostati.
- **Indicatori:** il display digitale mostra la temperatura attuale e lo stato del dispositivo.

Funzionalità avanzate:

- **Memoria delle impostazioni:** ripristina le impostazioni predefinite quando vengono rilevati errori o interruzioni di corrente.
- **Allarmi:** Segnalazione automatica in caso di surriscaldamento o guasto del sensore (visualizzazione "HHH" o "LLL").
- **Calibrazione della temperatura:** possibilità di regolare con precisione la misurazione nell'intervallo da -10 °C a +10 °C.

Istruzioni di sicurezza:

1. Apportare tutte le modifiche al cablaggio solo quando l'alimentazione è scollegata.
2. Tenere il sensore lontano dai cavi di alimentazione per evitare interferenze.
3. Non utilizzare il termostato in un ambiente umido o vicino a fonti di forti interferenze elettromagnetiche.

Contenuto della confezione:

- 1x termostato digitale DTC1110
- 1x sonda di temperatura

