

Relè senza contatto SSR DD, DC-DC, 3-32VDC/5-220VDC

Codici prodotto:

Riferimento: AM2091

EAN13: -

UPC: 85364190



Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 3-32 V DC

Copertura: IP22

Tensione di commutazione massima:
5-220 V DC

Resistenza di isolamento: 1000 MΩ

Rigidità dielettrica: 2500 V AC

Caratteristiche del prodotto:

Massimo. corrente commutata: 10 A, 25
A, 40 A, 60 A, 80 A, 100 A, 120 A

Descrizione del prodotto:

Un relè a stato solido (SSR) è un relè elettronico senza parti in movimento utilizzato per controllare circuiti elettrici. A differenza dei tradizionali relè elettromeccanici che utilizzano un campo elettromagnetico per controllare i contatti, gli SSR utilizzano elementi semiconduttori come transistor, tiristori o triac per controllare i circuiti elettrici. Gli SSR possono essere utilizzati per controllare dispositivi di potenza come luci, sistemi di riscaldamento, regolatori di motori, pompe elettriche e altri dispositivi elettronici che richiedono commutazione o regolazione di potenza elevata. Gli SSR sono apprezzati per la loro affidabilità, l'elevata velocità di commutazione, il funzionamento silenzioso e la facile integrazione con altri componenti elettronici.

Indicazione di attivazione del relè tramite LED

Copertura del contatto

I relè con correnti di commutazione superiori a 10 A devono essere raffreddati!

Tempo di spegnimento: ≤ 10 ms

Caduta di tensione: $\leq 1,5$ V

Dimensioni: 58,5x45,5x29 mm

Temperatura di esercizio: -30 - +75°C

Resistenza di isolamento: 1000 MOhm

Corrente di controllo: 25 mA

Peso: 80 g

Galleria del prodotto:

