

SP16, connettore per cavo impermeabile IP68

Codici prodotto:

Riferimento: AM3298

EAN13: -

UPC: 85369010



Caratteristiche del prodotto:

Materiale dell'alloggiamento: Plastica

Copertura: IP68

Installazione: Per saldatura

Caratteristiche del prodotto:

Numero di pin: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin

Descrizione del prodotto:

Connettore di docking impermeabile per cavi con diametro da 5,5 a 8 mm. Contatti placcati in oro.

Tipo:	2 pin	3 pin	4 pin	5 pin	7 pin	9 pin
SP16						
Diametro di contatto	1,8 mm	1,8 mm	1 millimetro	1 millimetro	1 millimetro	1 millimetro
Corrente nominale	10A	5A	5A	5A	5A	5A
Tensione nominale	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Resistenza di contatto	2 mΩ	2 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ	5 mΩ
Resistenza di isolamento	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ	2000 mΩ

Corrente massima: 10A

Tensione massima: 250 V CA

Protezione: IP68

Temperatura di esercizio: -20 - 110°C

Umidità relativa: 90% - 95%

Materiale: poliammide

Galleria del prodotto:



SP16	02	03	04	05	07	09
Contact diameter	Ø1.8x3	Ø1.4	Ø1.4	Ø1.7	Ø1.9	
Rated current (A)	10A	5A	5A	5A	5A	
Rated voltage (AC V)	250V	250V	250V	250V	250V	
Rated voltage (DC V)	100V	100V	100V	100V	100V	
Contact resistance (mΩ)	2	2	5	5	5	
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	

