

# Ventilatore 200x200x60mm, 48V DC

## Codici prodotto:

Riferimento: AM0095

EAN13: -

UPC: 84145925

## Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 48 V DC

Dimensione: 200x200 mm

Connettore: Senza connettore

Copertura: IP65

Vita: 50.000 ore

Cuscinetto: Palle



## Caratteristiche del prodotto:

## Descrizione del prodotto:

La ventola assiale ad alte prestazioni con dimensioni di 200×200×60 mm è progettata per un'alimentazione a 48 V CC e un funzionamento a 2800 giri/min. Eccelle per l'elevata portata d'aria e il funzionamento affidabile anche in condizioni industriali gravose. Adatta per sistemi di raffreddamento che richiedono prestazioni stabili e lunga durata.

## Specifiche tecniche

- Tensione: 48 V CC
  - Corrente: 0,9 A
  - Consumo energetico: 43,2 W
  - Velocità: 2800 giri/min
  - Flusso d'aria: 547,11 CFM
  - Pressione dell'aria: 20,75 mmAq
  - Livello di rumore: 58,6 dBA
  - Cuscinetti: 2× cuscinetti a sfera
  - Materiale del telaio: alluminio
  - Materiale della girante: plastica PBT
-

- Classe di isolamento: A
- Temperatura di funzionamento: da -10°C a +70°C
- Peso: circa 900 g

#### **Funzioni e caratteristiche**

- Motore a rotore esterno brushless ad alta efficienza
- Velocità e flusso d'aria stabili a 48 V CC
- Costruzione durevole della girante in alluminio e plastica
- Cuscinetti a sfere per una lunga durata e un funzionamento silenzioso
- Certificazione: CE, RoHS, UL

#### **Ideale per**

- Raffreddamento industriale di armadi di distribuzione e sistemi di alimentazione
- Apparecchiature elettroniche a carico termico continuo
- Ventilazione di unità di automazione e di potenza
- Sistemi di raffreddamento per UPS e data center

#### **Contenuto della confezione**

- 1x ventola

#### **Perché scegliere questo prodotto?**

- Elevato flusso d'aria di 547,11 CFM con bassa rumorosità
- Tensione di esercizio 48 V CC - ideale per applicazioni industriali
- Funzionamento affidabile grazie alla costruzione e ai cuscinetti di alta qualità
- Lunga durata anche in caso di funzionamento continuo
- Certificazione per un funzionamento sicuro e rispettoso dell'ambiente

#### **Galleria del prodotto:**