

BAX9S, LED 5x 5050 SMD - Bianco caldo

Codici prodotto:

Riferimento: AM0167

EAN13: -

UPC: 85395200

Caratteristiche del prodotto:

Colore della luce: Bianco caldo

Angolo di luce: 360°

Pazienza: BAX9S

Tipo di LED: 5050 SMD

Numero di LED: 5

Copertura: IP22

Vita: 50.000 ore



Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 6 V DC, 12 V DC

Descrizione del prodotto:

La lampadina a LED con attacco BAX9S è progettata per sostituire lampadine compatibili in applicazioni con lo stesso attacco e la corrispondente tensione di alimentazione. Il prodotto è disponibile nelle varianti da 6 V e 12 V, emette una luce bianca calda e utilizza 5 chip LED SMD 5050. Il design con punti luminosi lungo il perimetro garantisce un'ampia diffusione della luce.

Specifiche tecniche

- Presa: BAX9S
 - Colore della luce: bianco caldo
 - Opzioni di alimentazione: 6 V CC, 12 V CC
 - Tipo di LED: 5050 SMD
 - Numero di LED: 5
 - Angolo del fascio: 360°
 - Grado di protezione: IP22
-

- Durata di vita: 50.000 ore

Funzioni e caratteristiche

- Design a LED progettato per l'attacco BAX9S.
- Dotato di 5 elementi LED SMD.
- I punti luce sono situati sui lati e sulla parte anteriore della lampadina.
- L'ampio angolo di fascio luminoso a 360° favorisce una distribuzione più uniforme della luce nello spazio illuminato.
- La luce bianca calda è adatta laddove è richiesto un effetto luminoso meno freddo.
- La disponibilità in due opzioni di voltaggio consente la selezione in base allo specifico impianto elettrico.

Ideale per

- Lampadine di ricambio con attacco BAX9S per dispositivi con alimentazione a 6 V CC o 12 V CC.
- Illuminazione di controllo, segnalazione e ausiliaria, dove viene utilizzata la base BAX9S.
- Applicazioni che richiedono luce bianca calda e un'ampia distribuzione della luce.

Contenuto della confezione

- 1 lampadina LED BAX9S nella variante di voltaggio selezionata

Perché scegliere questo prodotto?

- Connettore BAX9S chiaramente identificato.
- Possibilità di scegliere tra 6 V e 12 V a seconda dell'alimentatore specifico.
- Dotato di 5 chip LED 5050 SMD.
- Luce di colore bianco caldo.
- Ampio angolo di illuminazione a 360°.

Istruzioni di installazione e funzionamento

- Prima dell'installazione, verificare il tipo di presa BAX9S corretto e la corrispondente variante di tensione del prodotto.
- Installare la variante da 6 V solo in circuiti a 6 V CC e la variante da 12 V solo in circuiti a 12 V CC.
- Spegnerne l'alimentazione durante l'installazione.
- Inserire la lampadina senza esercitare una forza eccessiva per evitare di danneggiare il portalampada o l'apparecchio.

Avviso di sicurezza

- Una selezione errata della tensione può causare danni alla lampadina o al circuito elettrico.
- Installare il prodotto esclusivamente in dispositivi progettati per il connettore BAX9S.
- Proteggere il prodotto dall'umidità e dal contatto diretto con l'acqua. La protezione IP22 non garantisce la protezione contro l'immersione o contro un forte getto d'acqua.
- Non utilizzare il prodotto se i contatti o il corpo della lampadina sono danneggiati.

Galleria del prodotto:

