

Spia luminosa a LED in metallo con fili, per foro diametro 19 mm, argento

Codici prodotto:

Riferimento: AM0337

EAN13: -

UPC: 85414100



Caratteristiche del prodotto:

Attuale: 20 mA

Colore: Argento

Copertura: IP65

Vita: 40.000 ore

Foro di montaggio: 16 mm

Copertura CI: IK08

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 3-6 V DC, 12-24 V DC,
110-220 V AC

Colore della retroilluminazione: Rosso,
Verde, Blu, Giallo, Bianco

Descrizione del prodotto:

L'indicatore LED professionale in metallo con un diametro di 19 mm è progettato per segnalare in modo affidabile l'alimentazione, il funzionamento o i guasti delle apparecchiature. Grazie all'ampio intervallo di tensione e ai cinque colori disponibili (giallo, blu, rosso, verde, bianco), è la scelta ideale per quadri elettrici industriali, quadri elettrici, strumenti di misura e progetti hobbistici.

Specifiche tecniche

- **Modello:** HYD-L-19
- **Diametro del foro di montaggio:** 19 mm
- **Tensione di alimentazione:** 3-6 V / 12-24 V / 110-220 V (a

seconda della variante)

- **Tipo di sorgente luminosa:** LED
- **Materiale del corpo:** metallo (lega di alluminio con finitura cromata)
- **Colori LED:** giallo, blu, rosso, verde, bianco
- **Luminosità:**
 - Rosso: 900-1200 mcd
 - Verde: 1600-2200 mcd
 - Giallo: 1300-1800 mcd
 - Blu: 1000-1600 mcd
 - Bianco: 2000-2500 mcd
- **Corrente nominale LED:** 10-20 mA (a seconda della versione di tensione)
- **Livello di protezione:** IP65
- **Resistenza meccanica:** IK08
- **Durata del LED:** fino a 40.000 ore
- **Dimensioni del corpo:** 25 × 23 mm
- **Filettatura:** M19×1
- **Collegamento:** fili da 150 mm
- **Temperatura di esercizio:** da -25°C a +80°C
- **Peso:** 21 g

Funzioni e caratteristiche

- Elevata luminosità e lunga durata dei diodi LED
- Corpo in metallo con base non infiammabile per un funzionamento sicuro
- La sigillatura garantisce la resistenza alla polvere e all'umidità (IP65)
- Facile installazione in un foro di diametro 19 mm
- Adatto per il collegamento diretto alla tensione CC e CA
- Diverse varianti di colore per una segnalazione chiara e concisa
- Design industriale elegante e lavorazione di qualità

Ideale per

- Controllo e dashboard
- Quadri elettrici
- Macchine industriali e attrezzature CNC
- Dispositivi elettronici e attrezzature di laboratorio
- Progetti fai da te e moduli per l'elettronica hobbistica

Contenuto della confezione

- 1× luce di segnalazione in metallo HYD-L-19 (colore in base alla variante selezionata)
 - 1× dado di montaggio
 - 1× anello di tenuta (O-ring) per la protezione dall'umidità
-

Perché scegliere questo prodotto?

- Diametro di montaggio esteso di 19 mm per un montaggio stabile
- Gamma di alimentazione universale 3-220 V AC/DC
- Costruzione in metallo di alta qualità con lunga durata
- Elevata luminosità e ottima visibilità anche alla luce del giorno
- Installazione sicura e veloce in quadri o quadri di distribuzione
- Cinque colori disponibili per diversi scopi di segnalazione

Galleria del prodotto:

