Termostato KSD9700 250V/30A, NC

Riferimento: AM4810
EAN13: -
UPC: 90321020

Caratteristiche del prodotto:

Temperatura di azione: 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C

Caratteristiche del prodotto:

Attuale: Max. 30 A
Tensione: 250 V AC
Copertura: IP65

Descrizione del prodotto:

Il termostato bimetallico KSD9700 è un affidabile dispositivo di protezione termica progettato per disconnettere automaticamente un circuito elettrico al raggiungimento di una determinata temperatura. Protegge dal surriscaldamento motori, trasformatori, riscaldatori, illuminazione a LED, batterie o alimentatori.

Specifiche tecniche

- Modello: KSD9700
- Corrente nominale: 30 A
- Tensione nominale: 250 V CA
- Tipo di contatto: normalmente chiuso (NC – Normalmente Chiuso)
- Intervallo di temperatura di commutazione: 115 °C / 120 °C / 125 °C / 130 °C / 135 °C / 140 °C / 145 °C / 150 °C (a seconda della variante selezionata)
- Ripristino: automatico dopo il raffreddamento
- Materiale dell'alloggiamento: alloggiamento metallico ad alta conduttività termica
- Lunghezza del filo: circa 70 mm
- Durata utile: > 100.000 cicli
- Dimensioni del corpo: circa 20 × 10 × 4 mm
- Tensione di esercizio: fino a 250 V CA
- Isolamento del filo: PVC (colore blu)

Funzioni e caratteristiche

- Interruzione automatica del circuito al raggiungimento della temperatura impostata
- Dopo il raffreddamento, il contatto si chiude nuovamente: non è necessario alcun ripristino manuale
- Il corpo in metallo garantisce un trasferimento di calore preciso e una risposta rapida
- Le dimensioni ridotte consentono una facile installazione anche in spazi limitati
- Elevata capacità di trasporto di corrente fino a 30 A

Ideale per

- Protezione dei trasformatori e dei motori contro il surriscaldamento
- Elementi riscaldanti, riscaldatori elettrici, saldatori
- Illuminazione e sorgenti LED
- Caricabatterie, accumulatori e sistemi di batterie
- Elettrodomestici industriali e domestici

Contenuto della confezione

- 1× Termostato KSD9700

Perché scegliere questo prodotto?

- Alta qualità e precisione della temperatura di commutazione
- Lunga durata e affidabilità anche in caso di surriscaldamento ripetuto
- Facile installazione grazie al design compatto
- Ampia gamma di temperature disponibili: 115–150 °C
- Utilizzo universale in molti dispositivi elettrici ed elettronici