

Decoder DMX512 da D4 a DIN, 4 canali, 12-24 V CC

Codici prodotto:

Riferimento: AM2974

EAN13: -

UPC: 94059900

Caratteristiche del prodotto:

Tensione: 12-24 V DC

Corrente di uscita: 20 A

Copertura: IP22



Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

Il decoder DMX512 D4 è un'unità di controllo professionale progettata per il controllo preciso di strisce LED e apparecchi di illuminazione a LED in sistemi controllati dal protocollo DMX512. Offre quattro canali di uscita, alta risoluzione PWM, un display digitale per una facile configurazione e supporta strisce LED RGB, RGBW e monocolore. Grazie al montaggio su guida DIN, è ideale per quadri di distribuzione, installazioni architettoniche e illuminazione scenica.

Specifiche tecniche

- Modello: D4
 - Protocollo di controllo: DMX512
 - Tensione di alimentazione: 12-24 V CC
 - Numero di canali di uscita: 4
 - Corrente di uscita: 4 × 5 A (totale max. 20 A)
 - Potenza massima: 4 × 60 W a 12 V CC / 4 × 120 W a 24 V CC
 - Tipo di uscita: tensione costante
 - Frequenza PWM: 500 / 1000 / 2000 / 4000 / 8000 / 16000 Hz (opzionale)
 - Risoluzione di oscuramento: 8 bit (256 livelli) / 16 bit (65536 livelli)
 - Curva di oscuramento: lineare o logaritmica
-

- Display: display LED digitale
- Controllo: pulsanti sul dispositivo
- Montaggio: guida DIN TS35
- Protezione: IP20
- Temperatura di esercizio: da -30 a +55 °C
- Temperatura massima dell'alloggiamento: +75 °C
- Dimensioni: 110 × 67 × 45 mm
- Peso: 130 g

Funzioni e caratteristiche

- Piena compatibilità con lo standard DMX512
- Impostazione digitale dell'indirizzo di avvio DMX tramite pulsanti
- Supporta la comunicazione RDM tra il controller DMX e il decoder
- Numero selezionabile di canali DMX: 1 / 2 / 4
- Modalità di funzionamento autonomo senza segnale DMX
- Supporto per strisce LED RGB, RGBW e monocolori
- Protezione automatica contro surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito
- Ripristino automatico delle operazioni dopo la rimozione dell'errore

Ideale per

- Illuminazione LED architettonica e decorativa
- Installazione LED controllata da DMX
- Illuminazione teatrale e scenica
- Illuminazione per bar, club e spazi commerciali
- Installazioni di quadri di distribuzione con guida DIN

Contenuto della confezione

- 1× decodificatore DMX512 D4

Perché scegliere questo prodotto?

- Decoder DMX512 affidabile e ad alte prestazioni
- Oscuramento uniforme grazie alla risoluzione fino a 16 bit
- Utilizzo flessibile per diversi tipi di strisce LED
- Facile installazione su guida DIN
- Protezione completa per una lunga durata del dispositivo

Galleria del prodotto:

