

Nastro butilico impermeabile in foglio di alluminio, 50 mm, 5 m

Codici prodotto:

Riferimento: AM1690

EAN13: -

UPC: 39191080



Caratteristiche del prodotto:

Lunghezza: 5 m

Larghezza: 50 mm

Colore: Argento

Caratteristiche del prodotto:

Spessore: 0,5 mm, 1,0 mm

Descrizione del prodotto:

Il nastro butilico impermeabile rivestito con foglio di alluminio è progettato per sigillare giunti, crepe e penetrazioni dove è richiesta una combinazione di adesione, flessibilità e protezione superficiale barriera. Lo strato butilico si adatta alle irregolarità del substrato e il foglio di alluminio aumenta la resistenza superficiale alle sollecitazioni meccaniche e all'umidità. Il nastro è adatto per applicazioni edilizie generali e riparazioni dove è richiesta una sigillatura rapida e pulita senza l'uso di sigillanti umidi.

Specifiche tecniche

- Tipo: nastro sigillante butilico con foglio di alluminio
- Materiale: butile (strato sigillante) + foglio di alluminio (strato di copertura)
- Opzioni di spessore: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
- Caratteristiche: impermeabile, resistenza alle alte temperature, elevata adesione
- Conservazione: in luogo fresco e asciutto
- Tempo di conservazione: fino a 3 anni

Funzioni e caratteristiche

- Sigillatura impermeabile di giunti e crepe con adeguata preparazione del substrato e pressione
- Foglio di alluminio come strato protettivo che aumenta la resistenza della superficie all'abrasione e ai graffi
- Il design flessibile consente l'adattamento alle comuni irregolarità del substrato
- Elevata adesione a molti materiali da costruzione comuni
- Adatto per applicazioni in cui è richiesta resistenza all'umidità e agli agenti atmosferici

Ideale per

- Sigillatura di crepe e giunti nelle strutture edilizie
- Riparazioni e sigillature attorno ai dettagli delle finestre e ai collegamenti strutturali
- Sigillatura di penetrazioni e giunti attorno a tubi ed elementi in lamiera
- Applicazione su substrati quali calcestruzzo, piastrelle di ceramica, vetro e altre superfici comuni a seconda della compatibilità del substrato

Contenuto della confezione

- 1 rotolo di nastro butilico con foglio di alluminio (spessore in base alla variante selezionata)

Perché scegliere questo prodotto?

- Combinazione di strato sigillante in butile e foglio di alluminio per la sigillatura simultanea e la protezione meccanica della superficie
- Possibilità di scegliere lo spessore in base al grado di riempimento del giunto e alla resistenza meccanica richiesti
- Soluzione adatta per riparazioni rapide senza interruzioni tecnologiche tipiche della polimerizzazione del sigillante
- Utilizzo pratico in ambienti interni ed esterni se il substrato è adeguatamente preparato

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Il supporto deve essere solido, asciutto, pulito e sgrassato; gli strati incoerenti devono essere rimossi
 - Applicare il nastro con sufficiente sovrapposizione sulla giunzione o sulla crepa e premere uniformemente su tutta l'area.
 - Per dettagli più complessi, modellare il nastro gradualmente ed evitare di creare sacche d'aria.
 - Prima di utilizzare il prodotto su una superficie estesa, consigliamo di verificarne l'adesione su un substrato specifico effettuando un'applicazione di prova.
-

Galleria del prodotto:

