

Caricabatterie USB 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, modello RS-45PQ (nero/bianco)

Codici prodotto:

Riferimento: AM4704

EAN13: -

UPC: 85044090

Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Prestazione: 45 W



Caratteristiche del prodotto:

Colore: Bianco, Nero

Descrizione del prodotto:

Caricabatterie USB compatto per alimentare e ricaricare telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi tramite USB. Offre due uscite (USB-C e USB-A) e supporta la ricarica rapida tramite USB-C Power Delivery e USB-A Quick Charge. Disponibile in nero o bianco.

Specifiche tecniche

- Modello: RS-45PQ
 - Colore: bianco / nero
 - Potenza massima: 45W
 - Ingresso: 100-240 V CA, 50/60 Hz, 0,8 A max.
 - Uscite: 1× USB-C, 1× USB-A
 - USB-C (PD): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (max. 45 W)
 - USB-C (PPS): 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
 - USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (max. 18 W)
 - Spina: UE / USA / Regno Unito (a seconda della versione)
 - Dimensioni: 47 × 40 × 61 mm
-

- Peso: 160 g

Funzioni e caratteristiche

- Supporto per la ricarica rapida: USB Power Delivery (USB-C) e Quick Charge (USB-A)
- Due porte di ricarica indipendenti per collegare due dispositivi contemporaneamente
- Protezioni: sovracorrente, sovratensione, sottotensione, cortocircuito, surriscaldamento
- Materiale della calotta: PC con maggiore resistenza alla fiamma

Ideale per

- Carica telefoni e tablet tramite USB-C o USB-A
- Dispositivi che richiedono USB-C Power Delivery fino a 45 W
- Utilizzo in viaggio grazie all'ampio intervallo di tensione di ingresso di 100-240 V CA

Contenuto della confezione

- 1× Caricabatterie USB da rete RS-45PQ (nero o bianco)

Perché scegliere questo prodotto?

- Profili di output chiaramente definiti per USB-C PD incluso PPS
- Combinazione USB-C e USB-A per la compatibilità con un'ampia gamma di dispositivi
- Funzioni di protezione integrate per un funzionamento stabile e la protezione dei dispositivi collegati

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Collegare il caricabatterie a una presa di corrente adatta alla spina utilizzata.
- Per una ricarica rapida, utilizzare un cavo di qualità progettato per la corrente e la modalità richieste (PD/QC/PPS).
- Quando si utilizzano entrambe le porte contemporaneamente, tenere presente che la potenza disponibile viene suddivisa tra i dispositivi collegati.

Avviso di sicurezza

- Il dispositivo è progettato per l'uso in una rete elettrica da 100-240 V CA. Un utilizzo improprio può provocare scosse elettriche.
 - Non utilizzare il caricabatterie se il coperchio o la spina sono danneggiati.
 - Assicurare una ventilazione adeguata, non coprire il caricabatterie durante il funzionamento e non esporlo all'umidità.
-

Galleria del prodotto:

