

# Caricabatterie GaN USB-C PD da 65 W con cavo retrattile integrato (bianco/nero)

## Codici prodotto:

Riferimento: AM5626

EAN13: -

UPC: 85044090



## Caratteristiche del prodotto:

Tensione d'ingresso: 100-240 V AC,  
50/60 Hz

Prestazione: 65 W

## Caratteristiche del prodotto:

Colore: Bianco, Nero

## Descrizione del prodotto:

Il compatto caricabatterie da parete con tecnologia GaN e cavo USB-C retrattile integrato è progettato per alimentare e ricaricare velocemente i dispositivi con USB Power Delivery. Grazie all'ampio intervallo di tensione in ingresso, è adatto all'uso quotidiano in casa, in ufficio e in viaggio. Il prodotto è disponibile nei colori bianco e nero, con spina europea.

## Specifiche tecniche

- Tipo di caricabatterie: adattatore di alimentazione switching (AC/DC), tecnologia GaN
  - Tensione di ingresso: CA 100-240 V
  - Frequenza di ingresso: 50/60 Hz
  - Potenza totale in uscita: 65 W
  - Interfaccia di uscita: USB-C (cavo integrato), USB-A
  - Tensione di uscita (profili USB-C PD): 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V
  - Corrente di uscita: fino a 5 A (a seconda del profilo attivo e del dispositivo collegato)
  - Tipo di connessione: plug-in
-

- Materiale: PC, ABS+PC
- Certificazioni: CE, RoHS, FCC
- Tipo di spina: UE
- Numero di modello: BX-0502000

### **Funzioni e caratteristiche**

- Supporta la ricarica USB Power Delivery per dispositivi compatibili.
- Cavo USB-C retrattile integrato per ridurre la necessità di cavi esterni.
- Tecnologia GaN per un design compatto e un funzionamento efficiente.
- Protezioni: cortocircuito, sovraccarico, sovratensione

### **Ideale per**

- Ricarica i dispositivi con USB-C PD (telefoni, tablet, accessori e laptop compatibili).
- Banche da lavoro e stazioni di servizio dove è richiesto un cablaggio integrato
- Ideale per i viaggi grazie all'ingresso CA 100-240 V.

### **Contenuto della confezione**

- Caricabatterie da rete con cavo USB-C retrattile integrato

### **Perché scegliere questo prodotto?**

- Design compatto con tecnologia GaN e potenza fino a 65 W
- Il cavo USB-C retrattile integrato semplifica l'installazione e l'utilizzo quotidiano.
- Ampio intervallo di tensione di ingresso CA 100-240 V
- Funzioni di protezione integrate per le condizioni operative più comuni

### **Istruzioni di installazione e funzionamento**

- Collegare il caricabatterie a una presa di corrente CA con una tensione compresa tra 100 e 240 V.
- Collega il dispositivo tramite USB-C (cavo integrato) o USB-A, a seconda del tipo di connettore e della modalità di ricarica desiderata.
- Le prestazioni massime disponibili dipendono dai profili supportati dal dispositivo connesso e dall'interfaccia utilizzata.

### **Avviso di sicurezza**

- Il dispositivo è progettato per essere alimentato dalla rete elettrica a 100-240 V CA. Durante la manipolazione, attenersi ai principi di funzionamento della rete elettrica.
-

- Non utilizzare in ambienti con elevata umidità e proteggere dall'ingresso di liquidi.
- Non utilizzare il dispositivo se il coperchio, la spina o il cavo sono danneggiati.

### Galleria del prodotto:

