

Piattina 2x0.75mm - bianca

Codici prodotto:

Riferimento: AM5153

EAN13: -

UPC: 85444991

Caratteristiche del prodotto:

Colore: Bianco

Recuperato da: 0,75 mm²

Numero di core: 2



Caratteristiche del prodotto:

Descrizione del prodotto:

La piattina 2x0,75 CYH di colore bianco è destinata al collegamento interno di apparecchi e dispositivi elettrici in ambienti domestici e uffici. È adatta per un uso molto leggero e per dispositivi portatili leggeri, dove il cavo non è esposto a forti sollecitazioni meccaniche.

Specifiche tecniche

- Esecuzione: cavo flessibile piatto, piattina
 - Numero di anime e sezione: 2x0,75 mm²
 - Denominazione: CYH
 - Colore: bianco
 - Anime: in rame a trefoli nude o stagnate
 - Classe delle anime: classe 6 secondo ČSN EN 60228
 - Isolamento: PVC
 - Tensione nominale U₀/U: 300/300 V
 - Tensione di prova: 2 kV
 - Temperatura massima di esercizio in caso di cortocircuito: +160 °C
 - Temperatura massima di esercizio dell'anima: +70 °C
 - Intervallo di temperatura di esercizio per cavi mobili: da -15 a +70 °C
 - Intervallo di temperatura di esercizio per posa fissa: da -40 a +70 °C
 - Temperatura minima di posa e manipolazione del cavo: +5 °C
 - Temperatura minima di stoccaggio: -40 °C
 - Resistenza alla propagazione della fiamma: sì
-

- Classe di reazione al fuoco secondo EN 50399: Eca
- Certificazione e conformità: CE, RoHS, REACH

Funzioni e caratteristiche

- La struttura flessibile consente l'uso in dispositivi elettrici portatili leggeri.
- L'esecuzione piatta è adatta per un semplice cablaggio in installazioni e alimentazioni interne.
- L'isolamento in PVC serve per la separazione elettrica delle anime e la protezione meccanica nell'ambito di utilizzo del cavo.
- Il cavo è destinato a un uso molto leggero senza elevate sollecitazioni meccaniche.
- La struttura con anime in rame a trefoli soddisfa i requisiti per i cavi di alimentazione flessibili.

Ideale per

- Collegamento interno di apparecchi elettrici.
- Dispositivi portatili leggeri in ambienti domestici.
- Apparecchi elettrici per ufficio e casa con necessità di alimentazione flessibile.
- Applicazioni in cui è richiesto un cavo piatto a due anime con isolamento in PVC.

Contenuto della confezione

- 1x Cavo 2x0,75 bianco al metro secondo la quantità ordinata

Perché scegliere questo prodotto

- La denominazione tecnica V03VH-H e la sezione di 2x0,75 mm² consentono una classificazione inequivocabile del cavo per le relative applicazioni leggere.
- Il cavo ha una tensione nominale stabilita di 300/300 V e una tensione di prova di 2 kV.
- Le anime in rame a trefoli di classe 6 favoriscono la flessibilità dell'alimentazione.
- L'isolamento in PVC e l'esecuzione piatta sono conformi all'uso per alimentazioni elettriche interne a basso carico meccanico.

Istruzioni per l'installazione e l'uso

- Durante la posa e la manipolazione mantenere una temperatura minima di +5 °C.
 - Utilizzare il cavo solo in applicazioni conformi alla sua tensione nominale, sezione, intervallo di temperatura e carico meccanico.
 - Prima del collegamento verificare l'idoneità del cavo per il dispositivo
-

specifico e il metodo di posa.

- Il collegamento elettrico deve essere eseguito da una persona con adeguata qualifica elettrotecnica.

Avvertenze di sicurezza

- Il cavo è destinato ad apparecchi elettrici con tensione che comporta il rischio di scosse elettriche.
- Eseguire l'installazione, il collegamento e le modifiche solo con l'alimentazione scollegata.
- Non utilizzare il cavo in caso di isolamento danneggiato, rottura visibile della guaina o dopo eccessive sollecitazioni meccaniche.
- Non superare la tensione nominale, l'intervallo di temperatura o il carico di corrente corrispondente alla sezione e al metodo di posa.
- Il cavo non è destinato ad applicazioni con elevate sollecitazioni meccaniche.

Galleria del prodotto: