

RTU5024 moduł otwierania bramy 2G

Kody produktów:

Kód produktu: AM3270

EAN13: -

HS kód: 85412900

Parametry produktów:

Napięcie: 12 V DC

Pokrycie: IP22



Warianty produktów:

Opis wyrobu:

GSM, otwieranie drzwi lub sterowanie innymi urządzeniami. Po zadzwonieniu z uprawnionego numeru przekaźnik włączy się. Po pierwszym dzwonku brama się otwiera, po drugim zamyka. Można zautoryzować do 200 numerów telefonów. Konfiguracja i autoryzacja numerów telefonów za pomocą SMS.

Usuwanie autoryzowanych numerów jest również proste. Można również ustawić czas aktywacji przekaźnika przez SMS (0,5sec, 30sec, na stałe do następnego dzwonka). Na żądanie wysyła SMS o stanie przekaźnika.

Napięcie robocze: 12V DC

prąd roboczy: maks. 50mA

częstotliwość pracy: 850/900/1800/1900 MHz

Prąd i napięcie przełączania: 3A/240V AC, 5A/24V DC

środowisko pracy: -20 - 60°C, max. 90% wilgotności

rozmiar: 102x76x27 mm

waga: 180 g

paket: jednostka gsm, antena, 2x złącza

Galerie:

