

SP20, wodoszczelne IP68, złącze kablowe, 3-pinowe

Kód produktu: AM5799

EAN13: -

HS kód: 85369010

Warianty produktów:

Parametry produktów:

Prąd: 25A

Liczba pinów: 3-pin



Opis wyrobu:

Wodoodporne złącze dokujące do przewodów o średnicy 8 - 12mm. Połączane styki.

Prąd maksymalny: 25A


Maksymalne napięcie: 250V AC

Ochrona: IP68

Temperatura pracy: -20 - 110°C

Wilgotność względna: 90% - 95%

Materiał: Poliamid



SP20	1	2	3	4	5	6	7	9	10	12	14
Male contact face view											
Contact diameter	3.6x1	2.8x2	2.8x3	2.8x4	2.8x5	1.8x6	1.8x7	3x9	1x10	1x12	1x14
Rated current(A)	25A	25A	25A	25A	25A	10A	10A	5A	5A	5A	5A
Rated voltage(AC.V)	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V	250V
Test voltage(AC.V)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance(mΩ)	1	1	1	1	1	2	2	5	5	5	5
Insulation resistance(mΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Copper wire square(mm²)	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤6.15	≤2.54	≤2.54	≤0.78	≤0.78	≤0.78	≤0.78