

TY20 śrubowe złącze kablowe, IP68

Kody produktów:

Kód produktu: AM2930

EAN13: -

HS kód: 85369010

Parametry produktów:

Materiał obudowy: Plastikowy

Pokrycie: IP68

Instalacja: Wkręcając



Warianty produktów:

Liczba pinów: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin

Opis wyrobu:

Wodoodporne złącze dokowania dla przewodów o średnicy 6 - 11,5 mm. Konstrukcja przykręcana. Połączane styki.

Stopień ochrony: IP68 Temperatura pracy:

-20 -

110°C Wilgotność

względna

: 90% - 95% Materiał

: Poliamid

Opakowanie zawiera kobietę i mężczyznę

Typ: TY20	2-pinowy	3-pinowy	4-pinowy	5-pin
Średnica styków	2,8 mm	2,8 mm	2,8 mm	1,8 mm
Maks. prąd	25A	25A	25A	10A

Maks. napięcie	380V	380V	380V	380V
Oporność styku	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ
Maks. przekrój kabla	4mm ²	4mm ²	4mm ²	1,5 mm ²

Galerie:



T120	02	03	04	05	06	07
Part number (part view)	02.002	02.003	02.004	01.005	01.006	01.007
Control diameter (mm)	25.4	25.4	25.4	16	16	16
Operating voltage (V AC)	380V	380V	380V	380V	380V	380V
Insulation resistance (MΩ)	10000	10000	10000	10000	10000	10000
Contact resistance (mΩ)	1	1	1	2	2	2
Insulation resistance (MΩ)	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specifications (mm ² /AWG)	4x1.5	4x1.5	4x1.5	4x1.5/14	4x1.5/14	4x1.5/14