

Zasilanie 80V, 18A - 1500W, 1 kanał

Kód produktu: AM3027

EAN13: -

HS kód: 85044090

Warianty produktów:

Parametry produktów:

Napięcie wejściowe: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Napięcie wyjściowe: 80V DC

Prąd wyjściowy: 18A

Moc wyjściowa: 1500W

Pokrycie: IP20



Opis wyrobu:

Przemysłowy zasilacz impulsowy przeznaczony do montażu lub w szafach rozdzielczych. Źródło to ma konstrukcję przemysłową, osłonięte jest metalową ramką o stopniu ochrony IP20, posiada standardowe zaciski śrubowe do podłączenia wejściowego napięcia sieciowego wraz z przewodem uziemiającym oraz jedno wyjście napięcia stałego. Źródło posiada zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, przeciwprzepięciowe i zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym. Źródło przemysłowe jest aktywnie chłodzone. W źródle prądu znajduje się dioda LED pełniąca funkcję wskaźnika zasilania oraz potencjometr regulacyjny, dzięki któremu można regulować napięcie wyjściowe źródła prądu.

Nadaje się np. do zasilania serwowatorów, automatyki domowej, bram wjazdowych i innych zastosowań. Zawsze licz na wystarczającą rezerwę wydajności (20-25%), nie zaleca się długotrwałej pracy źródła na granicy możliwości wydajnościowych. W naszej ofercie znajdują Państwo więcej źródeł przemysłowych o innych parametrach.

Napięcie wejściowe: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Napięcie wyjściowe: 80 V DC, maks. 18A

Zasięg regulowany trymerem: 72-88V DC

Wydajność: 85%

Ochrona przed przeciążeniem (105%-150%), przepięciem, zwarcie (automatyczne odzyskiwanie)

Ochrona przed przegrzaniem: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (reset przy spadku poniżej 50°C)

Testowany pod kątem wibracji 2G (10-500 Hz/10 min)

Rezystancja izolacji: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M omów/500VDC

Stalowa konstrukcja

Temperatura pracy: $0 \sim 50^{\circ}\text{C}$

Wilgotność otoczenia: $0 \sim 95\%$

Tylko do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (stopień ochrony IP20)

Rozmiar: 291x132x68mm

