

GX16, IP65, wodoodporne złącze kablowe, 6-pinowe

Kód produktu: AM8066
EAN13: -
HS kód: 85369010

Warianty produktów:

Parametry produktów:

Prąd: 4 A
Napięcie: 125 V AC
Pokrycie: IP65
Liczba pinów: 6-pin

Opis wyrobu:

Wodoodporne złącze dokujące do przewodów o średnicy 4,5 - 7,1 mm.

Prąd maksymalny: 4A
Maksymalne napięcie: 125V AC
Ochrona: IP65
Temperatura pracy: -20 - 110°C
Wilgotność względna: 90% - 95%
Materiał: Poliamid



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩMIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder enter diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



