

# Termostat KSD301 250V/10A, NO

## Kody produktów:

Kód produktu: AM8409

EAN13: -

HS kód: 90321020

## Parametry produktów:

Prąd: Max. 10 A

Napięcie: Max. 250 V

Złącze: Faston 6,3 mm

Kontakt: NIE (Normalnie otwarty)

Pokrycie: IP65



## Warianty produktów:

Temperatura działania: 0 °C, 5 °C, 10 °C, 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 210 °C, 240 °C, 250 °C

## Opis wyrobu:

Całkowicie zamknięty termostat w jakości przemysłowej. Uszczelnia się po osiągnięciu zalecanej temperatury (działania). Przy niższej temperaturze wyłącznik otwiera się (nie przechodzi napięcie elektryczne).

Obwód: NO (normalnie otwarty)

Automatyczny reset

Napięcie robocze: maks. 250V AC

Prąd: maks. 10A

Prąd: 110V AC / 15A; 24V DC / 20A; 12V DC / 30A

Rezystancja obwodu: 50 mOhm

Rezystancja izolacji: 100 MOhm

Materiał podstawy: bakelit

Orientacja zacisków: F (0°)

Rozmiar: 33x12mm

---

Waga: 20g

Cena za 1 szt.

Temperatura pracy	Przywracanie ustawień fabrycznych	Temperatura pracy	Przywracanie ustawień fabrycznych
25±5°C	10±5°C	105 ±5°C	85±10°C
30±5°C	15±5°C	110 ±5°C	90±10°C
35±5°C	20±5°C	115 ±5°C	95±10°C
40±5°C	25±5°C	120 ±5°C	100±10°C
45±5°C	30±5°C	125 ±5°C	105±10°C
50±5°C	35±5°C	130 ±5°C	110±10°C
55±5°C	40±5°C	135 ±5°C	115±10°C
60±5°C	45±5°C	140±5°C	120±10°C
65±5°C	50±5°C	145 ±5°C	125±10°C
70±5°C	55±5°C	150 ±5°C	130±10°C
75±5°C	60±5°C	155 ±5°C	135±10°C
80±5°C	65±5°C	160 ±5°C	140±10°C
85±5°C	70±5°C	165 ±5°C	145±10°C
90±5°C	75±5°C	170 ±5°C	145±10°C
95 ±5°C	80±5°C	175 ±5°C	150±10°C
100 ±5°C	80±10°C	180 ±5°C	155±10°C

### Galerie:

