

Termostat cyfrowy STC-3008, podwójny z czujnikami zewnętrznymi -55°C-+120°C, 230V

Kód produktu: AM6955

EAN13: -

HS kód: 90321020



Warianty produktów:

Parametry produktów:

Napięcie: 220-240 V AC

Pokrycie: IP22

Typ sondy: NTC 3950 10K, 1%

Opis wyrobu:

Podwójny termostat z dwoma zewnętrznymi czujnikami temperatury i przełącznikami wyjściowymi pozwala na regulację temperatury w zakresie -55°C ~ 120°C z rozdzielczością 0,1°C. Każdy moduł termostatyczny może być używany oddzielnie do chłodzenia lub ogrzewania. Dokładność jest bardzo dobra i można ją poprawić dzięki kalibracji z krokiem 0,1° C. STC-3008 ma dodatkową funkcję alarmu i opóźnienie przełącznika w minutach. Termostat zawiera rezystancyjne czujniki temperatury w wodoodpornej obudowie ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP68. Zasilany z sieci 230V AC.

Nadaje się do wylęgarni, terrariów, chłodni, lodówek, sprężarek, do sterowania dwustopniowego.

Parametry:

Pobór mocy: 3W

Regulowana temperatura: -50°C ~ 99,9°C (rozdzielczość 0,1°C)

Dokładność pomiaru temperatury: ±1%

Czujnik temperatury: rezystancja NTC, 10kΩ, 0,5%

Styk przełączający: 250 V AC 10 A (przy obciążeniu rezystancyjnym!)

Rodzaj styku przełącznika: przełączający

Temperatura pracy: 0 ~ 60°C

Kolor wyświetlacza: czerwony

Wymiary: 75x34,5x85mm

Wymiary otworu w panelu: 71 x 29mm

Waga: 138g

Instrukcja użycia:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk oznaczony strzałką w górę, temperatura na wyświetlaczu zacznie migać. Za pomocą przycisków strzałek ustaw temperaturę.

Jeżeli wartość początkowa będzie niższa od żądanej temperatury, urządzenie automatycznie rozpocznie grzanie. Jeśli wartość początkowa będzie wyższa niż żądana temperatura, urządzenie automatycznie rozpocznie chłodzenie.

Ustawienia temperatury początkowej:

Naciśnij raz przycisk strzałki w górę, aby wyświetlić temperaturę początkową. Naciśnij przycisk na 3 sekundy, aby ustawić inną żądaną temperaturę. Zapisz temperaturę, naciskając długo przycisk strzałki w górę.

Ustawianie żądanej temperatury:

Naciśnij przycisk strzałki w dół, aby wyświetlić ustawioną temperaturę. Naciśnij ten przycisk na 3 sekundy, aby ustawić żądaną temperaturę. Zapisz temperaturę, naciskając długo przycisk strzałki w dół.

P0 - Opóźnienie sprężarki 1 - 0-60 min (ustawienie fabryczne 0 min)

P1 - Opóźnienie sprężarki 2 - 0-60 min (ustawienie fabryczne 0 min)

P2 - Alarm wysokiej temperatury - -55-120°C (ustawienie fabryczne 120°C)

P3 - Alarm niskiej temperatury - -55-120°C (ustawienie fabryczne -55°C)

Akcesoria w zestawie: 2x wodoodporny czujnik NTC, 1m

