Podkładka termoprzewodząca 3.2W/mK, 100x100mm

Kody produktów:

Kód produktu: AM1629
EAN13: -
HS kód: 38249996

Parametry produktów:

Kolor: Szary
Maks. temperatura pracy: 260 °C
Przewodność cieplna: 3,2 W/mK

Warianty produktów:

Grubość: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm, 2,0 mm, 2,5 mm, 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm

Opis wyrobu:

Podkładka termoprzewodząca do radiatorów o przewodności cieplnej do 3,2W/mK. Podkładka ma za zadanie zapewnić lepsze odprowadzanie ciepła pomiędzy źródłem ciepła - elementem elektronicznym a jego radiatorem. Wypełnia nierówności pomiędzy powierzchnią radiatora a powierzchnią chłodzonego elementu i w ten sposób zwiększa przepływ ciepła do radiatora, który ma wtedy większą efektywność chłodzenia. Dzięki zastosowaniu podkładki termoizolacyjnej poprawisz ogólną efektywność chłodzenia i przedłużysz żywotność chłodzonych elementów. Nadaje się do wszystkich półprzewodników (LED), procesorów, kart graficznych, modułów pamięci i innych. Podkładka nie przewodzi prądu elektrycznego.

Przewodność cieplna: 3,2W/mK

Minimalna temperatura pracy: -40°C

Maksymalna temperatura pracy: 260°C
Kolor: szary

Waga:

0,5mm - 11g
1mm - 20g
1,5mm - 28,5g
2mm - 38g
2,5mm - 47g
3mm - 56g
4mm - 76g
5mm - 94g

Galerie: