

# Dioda LED SMD 3528, LS E6SF, czerwona

Kód produktu: AM3805

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Warianty produktów:


## Parametry produktów:

Kolor światła: Czerwony  
Długość fali: 627-639 nm  
Kąt padania światła: 120-130°  
Prąd: 100 mA  
Napięcie: 1,9-2,5 V DC  
Dożywno: 50 000 godzin



## Opis wyrobu:

Parametry LED można znaleźć w specyfikacji produktu.



Approximate Weight: 30.0 mg

Package marking: Cathode

Corrosion test: Class: 1B  
Test condition: 25°C / 75% RH / 200ppb SO<sub>2</sub> / 200ppb NO<sub>x</sub> / 10ppb H<sub>2</sub>S, 10ppb Cl<sub>2</sub> / 21 days (EN 60068-2-60 (Method 4))

### Characteristics

I<sub>f</sub> = 50 mA; T<sub>j</sub> = 25 °C

Parameter	Symbol	Values
Peak Wavelength	$\lambda_{peak}$	typ. 645 nm
Dominant Wavelength <sup>(1)</sup>	$\lambda_{dom}$	min. 627 nm typ. 633 nm max. 639 nm
Spectral Bandwidth at 50% I <sub>pk,max</sub>	$\Delta\lambda$	typ. 16 nm
Viewing angle at 50% I <sub>f</sub>	2 $\phi$	typ. 120 °
Forward Voltage <sup>(1)</sup>	V <sub>f</sub>	min. 1.90 V typ. 2.15 V max. 2.50 V
Reverse current <sup>(2)</sup>	I <sub>r</sub>	typ. 0.01 $\mu$ A max. 10 $\mu$ A
Temperature Coefficient of Peak Wavelength -10°C $\leq$ T <sub>j</sub> $\leq$ 100°C	TC <sub>peak</sub>	typ. 0.15 nm / K
Real thermal resistance junction/solderpoint <sup>(3)</sup>	R <sub>th(j-s)</sub>	typ. 110 K / W max. 130 K / W
Electrical thermal resistance junction/solderpoint <sup>(3)</sup> with efficiency $\eta_e = 29\%$	R <sub>th(ej-s)</sub>	typ. 78 K / W max. 92 K / W

### Maximum Ratings

Parameter	Symbol	Values
Operating Temperature	T <sub>op</sub>	min. -40 °C max. 110 °C
Storage Temperature	T <sub>stg</sub>	min. -40 °C max. 110 °C
Junction Temperature	T <sub>j</sub>	max. 125 °C
Forward current T <sub>j</sub> = 25 °C	I <sub>f</sub>	max. 70 mA
Surge Current 1-5 10 $\mu$ s; D = 0.005; T <sub>j</sub> = 25 °C	I <sub>sm</sub>	max. 100 mA
Reverse voltage <sup>(1)</sup> T <sub>j</sub> = 25 °C	V <sub>r</sub>	max. 12 V
ESD withstand voltage acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 2)	V <sub>esd</sub>	2 kV