

Żarówka LED BA15S 6 V DC czerwona, 30xSMD 2835

Kody produktów:

Kód produktu: AM5774

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parametry produktów:

Kolor światła: Czerwony

Kąt padania światła: 360°

Luminosity: 450-500 lm

Patience: BA15S

Prąd: 0,4 A

Typ LED: 2835 SMD

Napięcie: 6 V DC

Liczba diod LED: 30

Pokrycie: IP22

Dożywno: 50 000 godzin



Warianty produktów:

Opis wyrobu:

Żarówka LED z trzonkiem BA15S przeznaczona jest jako zamiennik żarówki jednostykowej w instalacji elektrycznej 6 V. Wersja czerwona nadaje się do zastosowań oświetleniowych, w których wymagana jest czerwona barwa światła, szczególnie w pojazdach zabytkowych. Produkt wymaga stosowania w instalacji z ujemnym biegunem masy.

Dane techniczne

- Podstawa: BA15S
 - Napięcie zasilania: 6 V DC
 - Kolor światła: czerwony
 - Typ diody LED: SMD 2835
 - Liczba diod LED: 30
 - Projekt: Zamiennik diod LED do żarówki jednostykowej
-

- Przeznaczony do pojazdów z ramą negatywną

Funkcje i cechy

- Projekt diody LED przeznaczony do pracy w instalacji elektrycznej pojazdu 6V.
- Trzonek BA15S pozwala na montaż w oprawkach przeznaczonych do tego typu żarówek.
- Czerwone światło nadaje się do oświetlenia tylnego, odpowiadającego konfiguracji pojazdu.
- Projekt jest przeznaczony głównie do stosowania w pojazdach zabytkowych.

Idealny dla

- Pojazdy zabytkowe z instalacją elektryczną 6V.
- Zastosowania oświetleniowe z wykorzystaniem trzonka BA15S.
- Światła tylne lub pozycyjne, w przypadku których wymagane jest światło czerwone i odpowiada temu konstrukcja reflektora pojazdu.

Zawartość opakowania

- 1 szt. żarówka LED BA15S 6 V, czerwona

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Łączy gniazdo BA15S i zasilacz 6 V dla pojazdów z odpowiednią instalacją elektryczną.
- Wersja czerwona nadaje się do stosowania w funkcjach oświetleniowych wymagających tej barwy światła.
- Wyraźnie podano oznaczenie przewodu ujemnego, co jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania po instalacji.
- Rozwiązanie odpowiednie dla pojazdów zabytkowych wymagających wymiany diody LED 6 V.

Instrukcja instalacji i obsługi

- Przed instalacją należy sprawdzić kompatybilność gniazda BA15S i napięcia zasilania 6 V DC.
- Produkt należy montować wyłącznie w pojazdach z biegunem ujemnym na masie.
- Przed instalacją należy odłączyć zasilanie obwodu.
- Po instalacji należy sprawdzić, czy oprawa działa prawidłowo i czy zastosowano właściwy kolor czerwony zgodnie z przeznaczeniem światła.

Informacja o bezpieczeństwie

- Nieprawidłowe podłączenie lub zastosowanie w systemie o innej
-

polaryzacji może spowodować nieprawidłowe działanie lub uszkodzenie produktu.

- Nie należy używać innego napięcia zasilania niż określone.
- Zainstaluj w kompatybilnym gnieździe, bez użycia siły mechanicznej.
- W przypadku stosowania oświetlenia w pojeździe konieczne jest spełnienie wymagań dotyczących kolorystyki i funkcji oświetlenia zewnętrznego.

Galerie:

