

# Złączka przyłączeniowa metalowego panelu mini XS6, prosta

## Kody produktów:

Kód produktu: AM2078

EAN13: -

HS kód: 85369010



## Parametry produktów:

Kolor: Srebro

Pokrycie: IP65

Otwór montażowy: 6 mm

## Warianty produktów:

Liczba pinów: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin

## Opis wyrobu:

Wodoodporne złącze dokujące do przewodów o średnicy 4 mm. Konstrukcja bagnetowa. Połączane styki. Nadaje się do czujników z napięciem stałym.

Średnica otworu montażowego: 6mm

Ochrona: IP65

Rezystancja izolacji: 100 mΩ

Napięcie znamionowe: 30 V prądu stałego, 0,2 A

Temperatura pracy: -25 - 85°C

Wilgotność względna: 90% - 95%

Materiał: metal (mosiądz z niklowaniem)

W opakowaniu znajduje się zarówno samiec, jak i samica

---

Waga: 10g

Typ: XS6	2-stykowe	3-stykowy	4-stykowy	5-stykowy
Średnie kontakty	1,6 mm	1,6 mm	1 mm	1 mm
Maks. obecny	3,5A	3,5A	3,5A	3,5A
Maks. Napięcie	30V	30V	30V	30V
Maks. przekrój kabla	0,6 mm <sup>2</sup>	0,6 mm <sup>2</sup>	0,6 mm <sup>2</sup>	0,6 mm <sup>2</sup>

**Galerie:**

