

Zasilacz 0-220V DC, 6,5A - 1500W, 1 kanał

Kód produktu: AM3809

EAN13: -

HS kód: 85044090

Warianty produktów:

Parametry produktów:

Napięcie wejściowe: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Napięcie wyjściowe: 0-220V DC

Prąd wyjściowy: 6.5A

Moc wyjściowa: 1500W

Pokrycie: IP20



Opis wyrobu:

Przemysłowy zasilacz impulsowy przeznaczony do instalacji lub w szafach rozdzielczych. Źródło to ma konstrukcję przemysłową, jest osłonięte metalową ramką o stopniu ochrony IP20, posiada standardową listwę zaciskową ze śrubami do podłączenia wejściowego napięcia sieciowego wraz z przewodem uziemiającym oraz jedno wyjście napięcia stałego. Źródło posiada zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, przeciwprzepięciowe oraz zabezpieczenie przed przeciążeniem prądowym. Źródło przemysłowe jest aktywnie chłodzone. Zasilacz zawiera diodę LED pełniącą funkcję wskaźnika zasilania oraz trymer regulacyjny, dzięki któremu można regulować napięcie wyjściowe zasilacza.

Nadaje się np. do zasilania serwowymotorów, automatyki domowej, bram wjazdowych i innych zastosowań. Zawsze licz na wystarczającą rezerwę mocy (20-25%), nie zaleca się długotrwałej pracy źródła na granicy możliwości wydajnościowych. W naszej ofercie znajdziesz więcej źródeł przemysłowych o innych parametrach.

Napięcie wejściowe: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Napięcie wyjściowe: 0-220 V DC, maks. 6,5 A

Sprawność: 86,5%

Zabezpieczenie przed przeciążeniem (105%-150%), przepięciem, zwarcie (automatyczna regeneracja)

Zabezpieczenie przed przegrzaniem: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (resetuje się po spadku poniżej 50°C)

Testowany pod kątem wibracji 2G (10-500 Hz/10 min)

Rezystancja izolacji: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohm/500VDC

Stalowa konstrukcja

Temperatura pracy: $0\sim 50^{\circ}\text{C}$

Wilgotność otoczenia: $0 \sim 95\%$

Tylko do użytku w pomieszczeniach (stopień ochrony IP20)

Rozmiar: 291x132x68mm

