

Zasilacz 24V, 83,3A - 2000W, 1 kanał

Kód produktu: AM9958

EAN13: -

HS kód: 85044090

Warianty produktów:

Parametry produktów:

Napięcie wejściowe: 85-277V AC, 50/60 Hz

Napięcie wyjściowe: 24V DC

Prąd wyjściowy: 83.3A

Moc wyjściowa: 1200W

Pokrycie: IP20



Opis wyrobu:

Ten zasilacz o mocy 2000 W to wysokowydajny i niezawodny zasilacz przemysłowy z możliwością regulacji napięcia i prądu. Jest to zasilacz impulsowy, który wykorzystuje nowoczesną technologię, aby osiągnąć wysoką wydajność i niezawodność w zasilaniu Twoich aplikacji przemysłowych. Zasilacz zapewnia regulowane napięcie wyjściowe w zakresie 0-24V i prąd do 83,3A, co czyni go idealnym wyborem do zastosowań o dużym zapotrzebowaniu na moc.

Dzięki możliwości regulacji napięcia i prądu możesz dostosować zasilacz dokładnie do swoich potrzeb i tym samym zapewnić bezpieczne i niezawodne zasilanie swoich urządzeń. Źródło jest wyposażone w jeden kanał i idealnie nadaje się do zastosowań przemysłowych, takich jak automatyka przemysłowa, produkcja, telekomunikacja, służba zdrowia i wiele innych.

Zaprojektowany, aby być niezawodnym i odpornym na wysokie temperatury i wstrząsy, ten zasilacz jest wyposażony w funkcje ochrony przed przepięciami, przegrzaniem i zwarciami. Jest to zatem bezpieczny i niezawodny wybór do zasilania aplikacji przemysłowych.

Sterowanie i regulacja PWM w celu zapewnienia stabilnego i dokładnego napięcia wyjściowego. Wbudowane wymuszone chłodzenie z dwoma wentylatorami. Wbudowany filtr EMI. Zabezpieczenie nadprądowe, przepięciowe, przeciwzwarciowe i termiczne.

-Obsługuje napięcie wyjściowe sygnału analogowego 0-5 V (0-10 V) (wzrost liniowy)

-Obsługa sterowania prądem wyjściowym sygnału analogowego 0-5 V (0-10 V) (5% ~ 100%)

- Regulowany wspornik rezystora do sterowania napięciem wyjściowym i napięciem

- Obsługa zdalnego włączania/wyłączania urządzenia

- Obsługa funkcji N+1

Napięcie wejściowe: 85-277 V AC, 50/60 Hz.

Napięcie wyjściowe: 0-24 V DC, maks. 83,3 A

Ochrona przed przeładowaniem

Ochrona przed wysokim napięciem

Zabezpieczenie przed zwarciami

Stalowa konstrukcja

Certyfikaty: CCC/FCC/CE, ROHS

Temperatura pracy: -30~50°C

Wilgotność otoczenia: 0 ~ 95%

Tylko do użytku wewnętrznego

Rozmiar: 280x180x65mm

