

# Wskaźnik LED z brzęczykiem AD16-22SM, IP65 do otworu o średnicy 22 mm

## Kody produktów:

Kód produktu: AM5037

EAN13: -

HS kód: 85414100

## Parametry produktów:

Pokrycie: IP65

Dożywność: 30 000 godzin

Otwór montażowy: 22 mm



## Warianty produktów:

Napięcie: 12 V AC/DC, 24 V AC/DC,  
220-250 V AC

Kolor podświetlenia: Czerwony, Zielony,  
Żółty

## Opis wyrobu:

Wskaźnik LED z wbudowanym brzęczykiem o stopniu ochrony IP65 przeznaczony jest do optycznej i akustycznej sygnalizacji stanów w przemysłowych rozdzielnicach, panelach sterowniczych i maszynach. Zwiększona odporność na pył i zachlapanie wodą pozwala na zastosowanie nawet w bardziej wymagających warunkach przemysłowych. Połączenie jasnej diody LED i przerywanego sygnału dźwiękowego zapewnia natychmiastową i łatwo rozpoznawalną sygnalizację.

## Dane techniczne

- Napięcie robocze: 12 V DC, 24 V DC, 220 V AC, 230 V AC (w zależności od wybranej wersji)
  - Pobór mocy: 1 W
  - Jasność: 500 cd
  - Żywotność diody LED: 30 000 godzin
-

- Głośność brzęczyka (w odległości 10 cm): 85 dB
- Częstotliwość tonu: 2500 Hz
- Sygnał dźwiękowy: dźwięk przerywany
- Średnica przodu: 29 mm
- Długość ciała: 66 mm
- Średnica otworu montażowego: 22 mm
- Waga: 46g
- Ochrona: IP65
- Zaciski: blok zacisków śrubowych

### **Funkcje i cechy**

- Połączenie sygnalizacji optycznej i akustycznej w jednym elemencie
- Zintegrowany brzęczyk z wyraźnie słyszalnym przerywanym dźwiękiem
- Uszczelniona przednia konstrukcja chroniąca przed kurzem i rozpryskami wody
- Technologia LED o długiej żywotności i niskim zużyciu energii
- Łatwy montaż na panelu za pomocą otworu o średnicy 22 mm
- Bezpieczne i przejrzyste podłączanie przewodów za pomocą listwy zaciskowej
- W zależności od wariantu, nadaje się do zasilania prądem stałym i przemiennym

### **Idealny dla**

- Rozdzielnice przemysłowe i panele sterownicze
- Maszyny narażone na działanie pyłu lub wilgoci
- Sygnalizacja ostrzeżeń i usterek
- Technologia automatyzacji i linie produkcyjne
- Systemy sterowania i monitorowania w bardziej wymagających środowiskach

### **Zawartość opakowania**

- Wskaźnik LED z brzęczykiem AD16-22SM, IP65

### **Dlaczego warto wybrać ten produkt?**

- Zwiększona trwałość dzięki ochronie IP65
  - Jasne światło i wyraźny dźwięk sygnalizacji
  - Szeroki zakres opcji napięcia
  - Łatwy montaż w standardowym otworze  $\varnothing$  22 mm
  - Niezawodne rozwiązanie do zastosowań przemysłowych i technicznych
-

## Galerie:

