

MiBoxer DALI 5 w 1, jednostka sterująca do taśm LED

Kody produktów:

Kód produktu: AM9988

EAN13: -

HS kód: 85395200

Parametry produktów:

Prąd: 20 A

Napięcie: 12-24 V DC

Warianty produktów:

Opis wyrobu:

Sterownik LED DL-X DALI 5 w 1 (DT8) to uniwersalne urządzenie przeznaczone do sterowania różnymi typami oświetlenia LED ze wsparciem standardowego protokołu DALI IEC62386-102, 207 i 209. Obsługuje typy DT8 TC, współrzędne xy oraz RGBWAF, co umożliwia precyzyjną regulację barwy i temperatury światła.

Najważniejsze cechy:

- **Pięć trybów wyjściowych:** umożliwia sterowanie diodami LED jednokolorowymi, dwukolorowymi białymi, RGB, RGBW i RGB+CCT, zapewniając szeroką kompatybilność z różnymi typami opraw LED.
- **Regulowana jasność i temperatura barwowa:** Możliwość ciągłej regulacji jasności i temperatury barwowej w celu stworzenia idealnego oświetlenia w każdym otoczeniu.
- **Obsługa 16 milionów kolorów:** Dzięki obsłudze współrzędnych TC typu DT8 i współrzędnych xy oferuje szeroki zakres opcji kolorystycznych umożliwiających dostosowanie oświetlenia do własnych potrzeb.



- **Dwa typy krzywych ściemniania:** Użytkownicy mogą wybierać pomiędzy logarytmicznymi i liniowymi krzywymi ściemniania, aby uzyskać pożądany efekt ściemniania.
- **Wyświetlacz cyfrowy:** Zintegrowany wyświetlacz cyfrowy umożliwia szybkie ustawienie trybu wyjściowego, krzywej ściemniania, adresu i grupy. Wszystkie informacje są wyświetlane na bieżąco.
- **Obsługa ściemniania przyciskiem:** Sterowanie jasnością oraz włączanie i wyłączanie światła można wykonać za pomocą przycisku, co zwiększa elastyczność sterowania.
- **Funkcje ochronne:** Urządzenie wyposażone jest w zabezpieczenia przed odwrotną polaryzacją, zwarciami i przeciążeniami, co zapewnia bezpieczną i niezawodną pracę.

Parametry techniczne:

- **Napięcie wejściowe:** DC 12-24V
- **Całkowity prąd wyjściowy:** 20A
- **Sygnal wejściowy:** sygnał DALI lub ściemnianie push
- **Temperatura pracy:** -10 do 40°C
- **Połączenie wyjściowe:** Wspólna anoda

Sterownik LED DL-X DALI 5 w 1 to idealny wybór dla profesjonalnych systemów oświetleniowych wymagających elastycznego i precyzyjnego sterowania różnymi typami oświetlenia LED za pomocą protokołu DALI.

Galerie:



