

Przełącznik SSR MRA-23D2, 230V AC/2A, na szynę DIN

Kód produktu: AM1610

EAN13: -

HS kód: 85364190

Warianty produktów:

Parametry produktów:

Napięcie: 3-32 V DC

Pokrycie: IP20

Maks. prąd przełączania: 2 A

Maks. napięcie przełączania: 250V AC /30 V DC

Opis wyrobu:

Ultracienki przełącznik półprzewodnikowy umożliwia przełączanie obciążeń AC za pomocą sygnału sterującego DC. Kompaktowa konstrukcja o szerokości zaledwie 6,2 mm sprawia, że idealnie nadaje się do zastosowań o ograniczonej przestrzeni, takich jak systemy automatyki, sprzęt elektryczny i inteligentne domy.

Maksymalny prąd styku: 2A

Napięcie wejściowe: 3-32 V DC

Napięcie wyjściowe: 24-280V AC

Maksymalna częstotliwość przełączania: 25 Hz

Napięcie izolacji pomiędzy wejściem a wyjściem: 2,5 kV

Zabezpieczenie wejścia przed odwrotną polaryzacją za pomocą diody

Montaż na standardowej szynie DIN 35mm

Wymiary: 18 x 6,2 x 78 mm



