

Przełącznik bezstykowy SSR DD, DC-DC, 3-32VDC/5-220VDC

Kody produktów:

Kód produktu: AM2091

EAN13: -

HS kód: 85364190



Parametry produktów:

Napięcie: 3-32 V DC

Pokrycie: IP22

Maks. napięcie przełączania: 5-220 V DC

Rezystancja izolacji: 1000 MΩ

Wytrzymałość dielektryczna: 2500 V AC

Warianty produktów:

Maks. prąd przełączany: 10 A, 25 A, 40 A, 60 A, 80 A, 100 A, 120 A

Opis wyrobu:

Przełącznik półprzewodnikowy (SSR) to elektroniczny przełącznik bez ruchomych części, służący do sterowania obwodami elektrycznymi. W przeciwieństwie do tradycyjnych przełączników elektromechanicznych, które wykorzystują pole elektromagnetyczne do sterowania stykami, SSR wykorzystuje elementy półprzewodnikowe, takie jak tranzystory, tyrystory lub triaki, do sterowania obwodami elektrycznymi. Przełączniki SSR mogą być używane do sterowania urządzeniami elektrycznymi, takimi jak oświetlenie, systemy grzewcze, sterowniki silników, pompy elektryczne i inne urządzenia elektroniczne wymagające przełączania lub regulacji dużej mocy. Przełączniki SSR cieszą się popularnością ze względu na niezawodność, dużą szybkość przełączania, cichą pracę i łatwą integrację z innymi komponentami elektronicznymi.

Sygnalizacja zadziałania przełącznika za pomocą diody LED

Osłona styków

Przełączniki o prądzie przełączania powyżej 10A muszą być chłodzone!

Czas wyłączenia: ≤ 10 ms

Spadek napięcia: $\leq 1,5$ V

Wymiary: 58,5 x 45,5 x 29 mm

Temperatura pracy: -30 - +75°C

Rezystancja izolacji: 1000M Ω

Prąd sterujący: 25mA

Waga: 80g

Galerie:

