Złącze kablowe do montażu na panelu SP20, wodoszczelne IP68

Kody produktów:

Kód produktu: AM4737
EAN13: -
HS kód: 85369010

Parametry produktów:

Materiał obudowy: Plastikowy
Pokrycie: IP68
Instalacja: Poprzez lutowanie

Warianty produktów:

Liczba pinów: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin, 9-pin, 10-pin, 12-pin, 14-pin

Opis wyrobu:

Wodoodporne złącze dokujące do przewodów o średnicy 8 - 12 mm. Styki pozłacane.

Średnica styku										
Prąd znamionowy										
Napięcie znamionowe										
Rezystancja styku										
Rezyst	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	

ancja izolacji	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ	mΩ
Maksymalny przekrój przewodu	≤6,15 mm2	≤6,15 mm2	≤6,15 mm2	≤6,15 mm2	≤2,54 mm2	≤2,54 mm2	≤0,78 mm2	≤0,78 mm2	≤0,78 mm2	≤0,78 mm2

Maksymalny prąd: 25A

Maksymalne napięcie: 250 V AC

Ochrona: IP68

Temperatura pracy: -20 - 110°C

Wilgotność względna: 90% - 95%

Materiał: Poliamid

Zawartość opakowania: SP20 męski + żeński

Galerie: