

Termostat KSD9700 250V/5A, NC, plastik

Kody produktów:

Kód produktu: AM7624

EAN13: -

HS kód: 90321020

Parametry produktów:

Prąd: Max. 5 A

Napięcie: 250 V AC

Kontakt: NC (normalnie zamknięty)

Pokrycie: IP65



Warianty produktów:

Temperatura działania: 15 °C, 20 °C, 25 °C, 30 °C, 35 °C, 40 °C, 45 °C, 50 °C, 55 °C, 60 °C, 65 °C, 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 95 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 115 °C, 120 °C, 125 °C, 130 °C, 135 °C, 140 °C, 145 °C, 150 °C, 155 °C, 160 °C, 165 °C, 170 °C, 175 °C, 180 °C, 185 °C, 190 °C, 195 °C

Opis wyrobu:

W pełni hermetyczny termostat o jakości przemysłowej. Otwiera się po osiągnięciu określonej temperatury. W niższych temperaturach termostat jest zamknięty.

Zastosowanie: do wszelkiego rodzaju urządzeń gospodarstwa domowego i produktów elektronicznych, na przykład silników elektrycznych, świetlówek, ładowarek akumulatorów, transformatorów, elektromagnesów, grzejników, mat grzejnych i innych.

Obwód NC (normalnie zamknięty)

automatyczne resetowanie

napięcie robocze 250 V AC/ 125 V AC
maks. prąd 5A

szybkość reakcji $\leq 1^{\circ}\text{C}/\text{min}$

rezystancja obwodu: $\leq 50\text{m}\Omega$

rezystancja izolacji: $\geq 100\text{ M}\Omega$

Żywotność: do 10 000 cykli przełączania
plastikowa obudowa

lokalizacja wylotu: promieniowa

rozmiar: 20x7,4x3,8 mm

długość kabla: 70 mm

cena za 1 sztukę

Operacyjny temperatura	Nastawić temperatura	Operacyjny temperatura	Nastawić temperatura
25 ± 5 °C	$\geq 15^{\circ}\text{C}$	105 ± 5 °C	75 ± 15 °C
30 ± 5 °C	$\geq 20^{\circ}\text{C}$	110 ± 5 °C	75 ± 15 °C
35 ± 5 °C	$\geq 25^{\circ}\text{C}$	115 ± 5 °C	80 ± 15 °C
40 ± 5 °C	$\geq 30^{\circ}\text{C}$	120 ± 5 °C	85 ± 15 °C
45 ± 5 °C	$\geq 33^{\circ}\text{C}$	125 ± 5 °C	85 ± 15 °C
50 ± 5 °C	$\geq 35^{\circ}\text{C}$	130 ± 5 °C	90 ± 15 °C
55 ± 5 °C	42 ± 6 °C	135 ± 5 °C	95 ± 15 °C
60 ± 5 °C	48 ± 10 °C	140 ± 5 °C	100 ± 15 °C
65 ± 5 °C	48 ± 10 °C	145 ± 5 °C	100 ± 15 °C
70 ± 5 °C	50 ± 12 °C	150 ± 5 °C	105 ± 15 °C
75 ± 5 °C	53 ± 14 °C	155 ± 5 °C	110 ± 15 °C
80 ± 5 °C	55 ± 15 °C	160 ± 5 °C	115 ± 15 °C
85 ± 5 °C	60 ± 15 °C	165 ± 5 °C	115 ± 15 °C
90 ± 5 °C	65 ± 15 °C	170 ± 5 °C	120 ± 15 °C
95 ± 5 °C	70 ± 15 °C	175 ± 5 °C	125 ± 15 °C
100 ± 5 °C	70 ± 15 °C	180 ± 5 °C	130 ± 15 °C

Galerie:

