

Silnik grilla do 50 kg, 2,5 obr./min, kwadratowy wał pusty

Kody produktów:

Kód produktu: AM1409

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametry produktów:

Napięcie wejściowe: 100-265 V AC,
50/60 Hz

Wejście zasilania: 15 W

Pokrycie: IP20



Warianty produktów:

Opis wyrobu:

Silnik grilla przeznaczony jest do napędzania różna podczas grillowania mięsa, drobiu, ryb i warzyw. Konstrukcja umożliwia płynne obracanie grillowanej potrawy ze stałą prędkością, co sprzyja równomiernemu zrumienieniu. Produkt nadaje się do stosowania w domowych i komercyjnych zestawach grillowych, gdzie wymagany jest silnikowy napęd różna o kwadratowym przekroju.

Dane techniczne

- Typ produktu: silnik do grilla różna
- Nośność znamionowa: 50 kg
- Prędkość obrotowa: 2,5 obr./min
- Otwór wału: 8x8 mm
- Konstrukcja wału: wał pusty kwadratowy
- Pobór mocy: 15 W
- Zasilanie: prąd zmienny 220-250 V
- Waga silnika: 1,6 kg
- Ochrona: IP20

Funkcje i cechy

- Napęd silnikowy umożliwiający ciągły obrót różna grillowego.
- Kwadratowy, pusty wylot umożliwiający mechaniczne podłączenie do odpowiedniego różna.
- Konstrukcja przeznaczona do przenoszenia obciążenia podczas powolnego obracania grillowanej żywności.
- Przeznaczony do montażu w urządzeniach grillowych i zestawach rożenowych.

Idealny dla

- grille ogrodowe z różnem
- Grillowanie kurczaka, większych kawałków mięsa i innych potraw na obracającym się różnie
- zestawy do grillowania stacjonarnego wymagające silnika o kwadratowym przekroju 10x10 mm
- do użytku domowego i komercyjnego, gdzie wymagana jest nośność do 50 kg

Zawartość opakowania

- Silnik grilla z kablem zasilającym

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Połączenie udźwigu 50 kg i prędkości obrotowej 2,5 obr./min umożliwia stosowanie różnów o większym obciążeniu.
- Kwadratowy wałek drążony o wymiarach 8x8 mm pozwala na stosowanie go z kompatybilnym kwadratowym różnem.
- Pobór mocy 15 W odpowiada napędowi elektrycznemu przeznaczonemu do powolnych, ciągłych obrotów.
- Stopień ochrony IP20 nadaje się do stosowania w środowiskach, w których silnik jest chroniony przed bezpośrednim kontaktem i nie jest narażony na działanie wody.

Instrukcja instalacji i obsługi

- Przed montażem należy sprawdzić kompatybilność różna z otworem wału 8x8 mm.
- Zabezpiecz silnik w stabilnej pozycji, aby zapobiec jego poluzowaniu się lub przenoszeniu niepożądanych wibracji podczas pracy.
- Obciążenie różna musi być rozłożone w taki sposób, aby nie powodować nadmiernego obciążenia napędu.
- Silnik należy eksploatować wyłącznie zgodnie z określonym napięciem zasilania.
- Ze względu na zasilanie elektryczne zaleca się wykonanie montażu przez fachowca.

Informacja o bezpieczeństwie

- Produkt jest zasilany prądem przemiennym 220-250 V. Podczas instalacji i konserwacji istnieje ryzyko porażenia prądem.
- Przed przystąpieniem do montażu, demontażu lub czyszczenia należy odłączyć silnik od zasilania.
- Stopień ochrony IP20 nie chroni przed wodą. Produktu nie należy narażać na deszcz, płukanie ani bezpośrednio zachlapanie cieczami.
- Niewłaściwe zamocowanie lub przeciążenie może spowodować uszkodzenie mechaniczne napędu lub rożna.
- Podczas pracy urządzenia należy trzymać ręce, odzież i luźne części z dala od obracającego się rożna i elementów łączących.

Galerie:

