

Taśma butylowa wodoodporna z folii aluminiowej, 50mm, 5m

Kody produktów:

Kód produktu: AM1690

EAN13: -

HS kód: 39191080



Parametry produktów:

Długość: 5 m

Szerokość: 50 mm

Kolor: Srebro

Warianty produktów:

Grubość: 0,5 mm, 1,0 mm

Opis wyrobu:

Wodoodporna taśma butylowa pokryta folią aluminiową przeznaczona jest do uszczelniania spoin, pęknięć i przejść, gdzie wymagane jest połączenie przyczepności, elastyczności i barierowej ochrony powierzchni. Warstwa butylowa dopasowuje się do nierówności podłoża, a folia aluminiowa zwiększa odporność powierzchni na obciążenia mechaniczne i wilgoć. Taśma nadaje się do ogólnych zastosowań budowlanych i napraw, gdzie wymagane jest szybkie i czyste uszczelnienie bez użycia mokrych uszczelniaczy.

Dane techniczne

- Typ: taśma uszczelniająca butylowa z folią aluminiową
- Materiał: butyl (warstwa uszczelniająca) + folia aluminiowa (warstwa wierzchnia)
- Dostępne grubości: 0,5 mm, 1,0 mm, 1,5 mm
- Cechy: wodoodporność, odporność na wysoką temperaturę, wysoka przyczepność
- Przechowywanie: w chłodnym i suchym miejscu
- Okres przechowywania: do 3 lat

Funkcje i cechy

- Wodoodporne uszczelnienie spoin i pęknięć przy odpowiednim przygotowaniu podłoża i ciśnieniu
- Folia aluminiowa jako warstwa ochronna zwiększająca odporność powierzchni na ścieranie i zarysowania
- Elastyczna konstrukcja pozwala na dopasowanie do typowych nierówności podłoża
- Wysoka przyczepność do wielu powszechnie stosowanych materiałów budowlanych
- Nadaje się do zastosowań, w których wymagana jest odporność na wilgoć i warunki atmosferyczne

Idealny dla

- Uszczelnianie pęknięć i połączeń w konstrukcjach budowlanych
- Naprawy i uszczelnianie wokół detali okiennych i połączeń konstrukcyjnych
- Uszczelnianie przejść i połączeń wokół rur i elementów blaszanych
- Zastosowanie na podłożach takich jak beton, płytki ceramiczne, szkło i inne powszechnie spotykane powierzchnie, w zależności od kompatybilności podłoża

Zawartość opakowania

- 1x rolka taśmy butylowej z folią aluminiową (grubość w zależności od wybranego wariantu)

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Połączenie warstwy uszczelniającej z butylu i folii aluminiowej zapewniające jednocześnie uszczelnienie i ochronę mechaniczną powierzchni
- Możliwość doboru grubości w zależności od wymaganego stopnia wypełnienia spoiny i wytrzymałości mechanicznej
- Rozwiązanie odpowiednie do szybkich napraw bez przerw technologicznych typowych dla utwardzania się uszczelniaczy
- Praktyczne zastosowanie wewnątrz i na zewnątrz po odpowiednim przygotowaniu podłoża

Instrukcja instalacji i obsługi

- Podłoże musi być solidne, suche, czyste i odtłuszczone; luźne warstwy należy usunąć
 - Nałóż taśmę na złącze lub pęknięcie, tak aby jej warstwa nachodziła na siebie, i dociśnij ją równomiernie na całej powierzchni.
 - W przypadku skomplikowanych szczegółów, nadawaj taśmie kształt stopniowo i unikaj tworzenia się kieszeni powietrznych.
 - Przed zastosowaniem na dużej powierzchni zalecamy sprawdzenie przyczepności na konkretnym podłożu poprzez wykonanie próby.
-

Galerie:

