

# Taśma klejąca z włóknami szklanymi, włókna podłużne, 50m, grubość 0,14mm

## Kody produktów:

Kód produktu: AM5806

EAN13: -

HS kód: 39191080

## Parametry produktów:

Długość: 50 m

Kolor: Przezroczysty



## Warianty produktów:

Szerokość: 50 mm

## Opis wyrobu:

Taśma z włókien szklanych wzmocniona włóknami szklanymi przeznaczona jest do mocnego wiązania, mocowania i zabezpieczania materiałów podczas transportu i eksploatacji. Dzięki wzmocnieniu włóknem szklanym zapewnia wysoką wytrzymałość na rozciąganie i nadaje się do zastosowań, w których konwencjonalne taśmy klejące nie osiągają wymaganej wytrzymałości mechanicznej.

## Dane techniczne

- Typ: taśma klejąca wzmocniona (filamentowa) z włóknami szklanymi
  - Wzór: taśma przezroczysta z podłużnymi włóknami wzmacniającymi
  - Klej: kauczuk syntetyczny (na bazie kauczuku) o wysokiej przyczepności
  - Trwałość: zwiększona wytrzymałość na rozciąganie, odporność na ścieranie, odporność na wilgoć
  - Odporność na temperaturę: deklarowana odporność do 80 °C
  - Grubość: 0,14 mm
  - Szerokości: 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, 50 mm (inne szerokości dostępne na zamówienie)
-

- Długość: 50 metrów

#### **Funkcje i cechy**

- Wzmocnienie włóknem szklanym zwiększające wytrzymałość i redukujące wydłużenie
- Nadaje się do mocnego wiązania i zabezpieczania przedmiotów bez ryzyka ich poślizgu
- Powierzchnia odporna na wilgoć do normalnych warunków przechowywania i transportu
- Dobra odporność na ścieranie podczas obsługi
- Zwykle po usunięciu nie pozostawia widocznych pozostałości kleju na gładkich powierzchniach

#### **Idealny dla**

- Zabezpieczanie i zamykanie kontenerów i kartonów transportowych
- Wiązanie i mocowanie części podczas przechowywania i transportu
- Mocowanie i zabezpieczanie cięższych przedmiotów i profili metalowych
- Tymczasowe mocowanie części i podzespołów w warsztacie i w produkcji

#### **Zawartość opakowania**

- 1x rolka taśmy filamentowej (szerokość w zależności od wybranego wariantu)

#### **Dlaczego warto wybrać ten produkt?**

- Mechaniczne wzmocnienie włóknem szklanym zwiększa wytrzymałość w porównaniu z konwencjonalnymi taśmami pakowymi
- Klej na bazie kauczuku syntetycznego zapewnia niezawodną przyczepność podczas mocowania i łączenia
- Dostępne szerokości umożliwiające precyzyjne dopasowanie do aplikacji, inne szerokości na zamówienie.
- Nadaje się do zastosowań przemysłowych, logistycznych i usługowych

#### **Instrukcja instalacji i obsługi**

- Przed nałożeniem preparatu należy oczyścić i osuszyć powierzchnię, aby zapewnić stabilną przyczepność
- Nałóż taśmę z odpowiednim naprężeniem w kierunku włókien, aby uzyskać maksymalną wytrzymałość.
- W przypadku stosowania na delikatnych powierzchniach zalecamy sprawdzenie kompatybilności na małym fragmencie.

#### **Informacja o bezpieczeństwie**

---

- Nie jest to materiał izolacyjny do urządzeń elektrycznych i nie należy go stosować zamiast taśmy izolacyjnej.
- Przechowywać poza zasięgiem dzieci.

## Galerie:

