

Ładowarka USB 45 W PD/QC, 1× USB-C + 1× USB-A, model RS-45PQ (czarno-biały)

Kody produktów:

Kód produktu: AM4704

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametry produktów:

Napięcie wejściowe: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Wydajność: 45 W



Warianty produktów:

Kolor: Biały, Czarny

Opis wyrobu:

Kompaktowa ładowarka sieciowa USB do zasilania i ładowania telefonów komórkowych, tabletów i innych urządzeń przez USB. Oferuje dwa wyjścia (USB-C i USB-A) i obsługuje szybkie ładowanie poprzez USB-C Power Delivery oraz USB-A Quick Charge. Dostępna w kolorze czarnym lub białym.

Dane techniczne

- Model: RS-45PQ
 - Kolor: biały / czarny
 - Maksymalna moc: 45 W
 - Wejście: 100-240 V AC, 50/60 Hz, maks. 0,8 A.
 - Wyjścia: 1× USB-C, 1× USB-A
 - USB-C (PD): 5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3,75 A, 15 V / 3 A, 20 V / 2,25 A (maks. 45 W)
 - USB-C (PPS): 3,3-11,0 V / 3,0 A, 3,3-16,0 V / 2,8 A
 - USB-A: 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A (maks. 18 W)
 - Wtyczka: EU / US / UK (w zależności od wersji)
 - Wymiary: 47 × 40 × 61 mm
-

- Waga: 160g

Funkcje i cechy

- Obsługa szybkiego ładowania: USB Power Delivery (USB-C) i Quick Charge (USB-A)
- Dwa niezależne porty ładowania umożliwiające jednoczesne podłączenie dwóch urządzeń
- Zabezpieczenia: nadprądowe, przepięciowe, podnapięciowe, zwarciovowe, przegrzania
- Materiał powłoki: PC o zwiększonej odporności na płomienie

Idealny dla

- Ładowanie telefonów i tabletów przez USB-C lub USB-A
- Urządzenia wymagające zasilania USB-C o mocy do 45 W
- Możliwość użytkowania w podróży dzięki szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego 100-240 V AC

Zawartość opakowania

- 1x ładowarka sieciowa USB RS-45PQ (czarna lub biała)

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Jasno zdefiniowane profile wyjściowe dla USB-C PD, w tym PPS
- Połączenie USB-C i USB-A zapewniające kompatybilność z szeroką gamą urządzeń
- Zintegrowane funkcje ochronne zapewniające stabilną pracę i ochronę podłączonych urządzeń

Instrukcja instalacji i obsługi

- Podłącz ładowarkę do gniazdka elektrycznego odpowiadającego używanej wtyczce.
- Do szybkiego ładowania należy używać kabla wysokiej jakości, przeznaczonego do wymaganego prądu i trybu (PD/QC/PPS).
- W przypadku jednoczesnego korzystania z obu portów należy pamiętać, że dostępna moc jest dzielona pomiędzy podłączone urządzenia.

Informacja o bezpieczeństwie

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w sieciach prądu przemiennego o napięciu 100-240 V. Niewłaściwe obchodzenie się z urządzeniem może spowodować porażenie prądem.
 - Nie używaj ładowarki, jeśli jej pokrywa lub wtyczka są uszkodzone.
 - Należy zapewnić odpowiednią wentylację, nie przykrywać ładowarki podczas pracy i nie narażać jej na działanie wilgoci.
-

Galerie:

