

Ładowarka GaN USB-C PD 65 W ze zintegrowanym, zwijanym kablem (biało-czarna)

Kody produktów:

Kód produktu: AM5626

EAN13: -

HS kód: 85044090

Parametry produktów:

Napięcie wejściowe: 100-240 V AC,
50/60 Hz

Wydajność: 65 W



Warianty produktów:

Kolor: Biały, Czarny

Opis wyrobu:

Kompaktowa ładowarka ścienna zasilana GaN ze zintegrowanym, chowanym kablem USB-C została zaprojektowana do zasilania i szybkiego ładowania urządzeń z technologią USB Power Delivery. Dzięki szerokiemu zakresowi napięcia wejściowego nadaje się do ogólnego użytku w domu, biurze i w podróży. Produkt jest dostępny w kolorze białym i czarnym, z wtyczką EU.

Dane techniczne

- Typ ładowarki: zasilacz impulsowy (AC/DC), technologia GaN
 - Napięcie wejściowe: AC 100-240 V
 - Częstotliwość wejściowa: 50/60 Hz
 - Całkowita moc wyjściowa: 65 W
 - Interfejs wyjściowy: USB-C (zintegrowany kabel), USB-A
 - Napięcie wyjściowe (profile USB-C PD): 5 V, 9 V, 12 V, 15 V, 20 V
 - Prąd wyjściowy: do 5 A (w zależności od aktywnego profilu i podłączonego urządzenia)
 - Typ połączenia: wtykowe
-

- Materiał: PC, ABS+PC
- Certyfikacja: CE, RoHS, FCC
- Typ wtyczki: EU
- Numer modelu: BX-0502000

Funkcje i cechy

- Obsługuje ładowanie USB Power Delivery dla zgodnych urządzeń
- Zintegrowany, chowany kabel USB-C zmniejszający potrzebę stosowania zewnętrznego okablowania
- Technologia GaN zapewniająca kompaktową konstrukcję i wydajną pracę
- Zabezpieczenia: zwarciovowe, przeciążeniowe, przepięciowe

Idealny dla

- Ładowanie urządzeń za pomocą USB-C PD (telefonów, tabletów, akcesoriów i kompatybilnych laptopów)
- Stoły warsztatowe i stanowiska serwisowe, w których wymagane jest zintegrowane okablowanie
- Możliwość użytkowania w podróży dzięki wejściu AC 100-240 V

Zawartość opakowania

- Ładowarka sieciowa ze zintegrowanym, chowanym kablem USB-C

Dlaczego warto wybrać ten produkt?

- Kompaktowa konstrukcja z technologią GaN i mocą do 65 W
- Zintegrowany, chowany kabel USB-C ułatwia instalację i codzienne użytkowanie
- Szeroki zakres napięcia wejściowego AC 100-240 V
- Zintegrowane funkcje ochrony dla typowych warunków pracy

Instrukcja instalacji i obsługi

- Podłącz ładowarkę do gniazdka prądu przemiennego o napięciu z zakresu 100-240 V.
- Podłącz urządzenie przez USB-C (zintegrowany kabel) lub USB-A, w zależności od rodzaju złącza i preferowanego trybu ładowania.
- Maksymalna dostępna wydajność zależy od obsługiwanych profili podłączonego urządzenia i używanego interfejsu.

Informacja o bezpieczeństwie

- Urządzenie jest przeznaczone do zasilania z sieci prądu przemiennego 100-240 V. Podczas użytkowania należy przestrzegać zasad pracy z napięciem sieciowym.
 - Nie stosować w środowisku o dużej wilgotności. Chronić przed
-

wnikaniem cieczy.

- Nie używaj urządzenia, jeśli obudowa, wtyczka lub kabel są uszkodzone.

Galerie:

