

Modul de deschidere a porții RTU5024 2G

coduri de produs:

Referință: AM3270

EAN13: -

UPC: 85412900

Caracteristicile produsului:

Tensiune: 12 V DC

Acoperi: IP22



Atributele produsului:

Descriere produs:

GSM pentru deschiderea ușilor, deschiderea ușilor sau controlul altor aparate. Atunci când se sună de la un număr autorizat, releul va porni. După primul inel, poarta se deschide, iar după al doilea inel se închide. Pot fi autorizate până la 200 de numere de telefon. Configurarea și autorizarea numerelor de telefon prin SMS.

Ștergerea numerelor autorizate este la fel de ușoară. De asemenea, puteți seta timpul de activare a releului prin SMS (0,5sec, 30sec, permanent până la următorul apel). La cerere, acesta trimite un SMS cu privire la starea releului.

Tensiune de funcționare: 12V DC

curent de lucru: max. 50mA

frecvența de lucru: 850/900/1800/1900 MHz

curent și tensiune de comutare: 3A/240V AC, 5A/24V DC

mediu de lucru: -20 - 60°C, max. 90% umiditate

dimensiune: 102x76x27 mm

greutate: 180 g

pachet: unitate GSM, antenă, 2x conectori

Galerie de produse:

