

Conector de cablu cu șurub TY20, IP68

Referință: AM2930

EAN13: -

UPC: 85369010

Atributele produsului:

Numărul de pini: 2-pin, 3-pin, 4-pin, 5-pin, 6-pin, 7-pin



Caracteristicile produsului:

Materialul carcasei: Plastic

Acoperi: IP68

Construcție: Prin înșurubare

Descriere produs:

Conector de andocare rezistent la apă pentru cabluri cu diametrul de 6 - 11,5 mm. Design cu șurub. Contacte placate cu aur.

Protecție:

IP68

Temperatura de

funcționare

Umiditate

relativă

: -20 - 110°C

: 90% - 95%

Material: Poliamidă

Pachetul include un bărbat și o femeie

Tip: TY20	2 pini	3-pini	4-pini	5 pini
Diametrul contactelor	2.8mm	2.8mm	2.8mm	1.8mm
Curent max.	25A	25A	25A	10A
Tensiune maximă.	380V	380V	380V	380V
Rezistența de contact	1mΩ	1mΩ	1mΩ	2mΩ
Secțiunea maximă a cablului	4mm ²	4mm ²	4mm ²	1.5mm ²



TY20	02	03	04	05	06	07
Pin plug insulator front view						
Contact diameter (φMM)	Ø2.8X2	Ø2.8X3	Ø2.8X4	Ø1.8X5	Ø1X6	Ø1X7
Rated current (A)	25A	25A	25A	10A	5A	5A
Operating Voltage (AC.V)	380V	380V	380V	380V	250V	250V
Pressure resistance (AC.A)	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V	1500V
Contact resistance mΩ	1	1	1	2	5	5
Insulation resistance MΩ	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Cable specifications (mm ² /AWG)	≤4/12	≤4/12	≤4/12	≤1.5/14	≤0.75/16	≤0.75/16