

Comutator metalic cu iluminare de fundal roșie, iluminat exterior, argintiu, diametru 22mm, IP65, 12V

coduri de produs:

Referință: AM7095

EAN13: -

UPC: 85365080



Caracteristicile produsului:

Actual: 5 A

Tensiune: Max. 250 V

Acoperi: IP65

Atributele produsului:

Descriere produs:

Comutatorul metalic cu iluminare de fundal LED roșie este destinat pentru controlul circuitelor electrice în aplicații de panou, dulapuri de comandă sau ca întrerupător de iluminat. Designul cu reținere menține starea selectată după apăsare. Gradul de protecție IP65 permite utilizarea în medii cu cerințe ridicate de protecție a părții frontale împotriva prafului și apei la o montare corectă.

Specificații tehnice

- Tip produs: comutator metalic cu buton cu iluminare de fundal
 - Tip comutare: cu reținere
 - Culoare iluminare de fundal: roșie
 - Tensiune maximă iluminare de fundal LED: 12 V
 - Sarcină maximă comutată: 250 V / 5 A
 - Tip contacte: NO, NC
 - Diametru de montare: 19 mm
 - Diametru comutator: 22 mm
 - Grad de protecție: IP65
 - Culoare design: argintie
-

Funcții și caracteristici

- Design metalic potrivit pentru montare pe panou.
- Iluminare de fundal roșie pentru indicație vizuală sau orientarea elementului de control.
- Mecanismul cu reținere menține starea închisă sau deschisă după apăsare.
- Contactele NO și NC permit conectarea pentru funcția de închidere și deschidere.
- Gradul de protecție IP65 asigură protecția părții frontale a comutatorului la o așezare corectă în orificiul de montare.

Ideal pentru

- Controlul iluminatului în aplicații de interior și exterior protejat.
- Elemente de control pe panou în tablouri electrice și panouri de comandă.
- Aplicații care necesită comutare cu reținere și indicație optică prin iluminare de fundal roșie.
- Înlocuirea sau completarea unui comutator metalic cu buton cu diametrul de montare de 19 mm.

Conținutul pachetului

- 1x comutator metalic cu reținere cu iluminare de fundal roșie

De ce să alegeți acest produs

- Comutatorul combină controlul cu reținere, iluminarea de fundal LED și contactele NO/NC într-un singur element de panou.
- Parametrii tehnici includ gradul de protecție IP65, diametrul de montare de 19 mm și sarcina maximă comutată de 250 V / 5 A.
- Corpul metalic și designul argintiu corespund utilizării în panouri de comandă și instalații tehnice.

Instrucțiuni de instalare și operare

- Instalați comutatorul într-un panou cu orificiul de montare corespunzător de 19 mm.
- Nu conectați alimentarea iluminării de fundal LED la o tensiune mai mare de 12 V.
- Realizați conexiunea electrică conform funcției contactelor NO și NC și conform modului de control dorit.
- Pentru a menține gradul de protecție IP65, comutatorul trebuie să fie așezat și strâns mecanic corect în panou.

Avertismente de siguranță

- Comutatorul este destinat circuitelor electrice cu o tensiune de rețea
-

posibilă de până la 250 V, prin urmare este necesară o montare profesională.

- Înainte de instalare, întreținere sau modificarea conexiunii, deconectați întotdeauna alimentarea circuitului respectiv.
- Nu depășiți sarcina maximă comutată de 250 V / 5 A.
- Conectarea incorectă prezintă un risc de șoc electric, scurtcircuit, supraîncălzire sau deteriorare a comutatorului și a echipamentului conectat.
- Conectați iluminarea de fundal LED numai la o sursă cu tensiunea corespunzătoare.

Galerie de produse:

