

Alimentare 80V, 18A - 1500W, 1 canal

Referință: AM3027

EAN13: -

UPC: 85044090

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Tensiune de intrare: 190V-240V AC, 47-63 Hz

Tensiune de ieșire: 80V DC

Curent de ieșire: 18A

Putere de ieșire: 1500W

Acoperi: IP20



Descriere produs:

Alimentare industrială comutată destinată instalării sau în dulapuri de distribuție. Această sursă este de design industrial, este acoperită cu un cadru metalic cu protecție IP20, are șuruburi terminale standard pentru conectarea tensiunii de intrare a rețelei inclusiv firul de împământare și o ieșire de tensiune DC. Sursa are protecție la scurtcircuit, protecție la supratensiune și protecție la suprasarcină de curent. Sursa industrială este răcită activ. Sursa de alimentare include o diodă LED care servește ca indicator de putere și, de asemenea, un trimmer de reglare, datorită căruia tensiunea de ieșire a sursei de alimentare poate fi reglată.

Potrivit, de exemplu, pentru alimentarea servomotoarelor, automatizării casei, porților de intrare și alte aplicații. Contați întotdeauna pe o rezervă suficientă în performanță (20-25%), nu este indicat să exploatați sursa timp îndelungat la limita posibilităților de performanță. Mai multe surse industriale de alți parametri găsiți în oferta noastră.

Tensiune de intrare: 190-240 V AC, 47-63 Hz.

Tensiune de ieșire: 80 V DC, max 18A

Interval reglabil prin trimmer: 72-88V DC

Eficiență: 85%

Protecție împotriva suprasarcinii (105%-150%), supratensiune, scurtcircuit (recuperare automată)

Protecție împotriva supraîncălzirii: $\geq 70^{\circ}\text{C}$ (resetat când scade sub 50°C)

Testat pentru vibrații 2G (10-500Hz/10min)

Rezistență de izolație: I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG: 100M Ohmi/500VDC

Construcție de oțel

Temperatura de lucru: 0~50°C

Umiditate ambientală: 0~95%

Numai pentru utilizare în interior (protecție IP20)

Dimensiune: 291x132x68mm

