

GX16, conector de cablu rezistent la apă IP65, cu 5 pini

Referință: AM2810
EAN13: -
UPC: 85369010

Atributele produsului:

Caracteristicile produsului:

Actual: 5 A
Tensiune: 125 V AC
Acoperi: IP65
Numărul de pini: 5-pin

Descriere produs:

Conector de andocare rezistent la apă pentru fire cu diametrul de 4,5 - 7,1 mm.

Curent maxim: 5A

Tensiune maximă: 125V AC

Protecție: IP65

Temperatura de funcționare: -20 - 110°C

Umiditate relativă: 90% - 95%

Material: Poliamidă



NO. OF CONTACTS	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Rated current / voltage	7A-125V	7A-125V	7A-125V	5A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V	4A-125V
Operation limit voltage (AC V rms)	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Withstanding voltage (AC V rms) 1 minute	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Insulation resistance(MΩ MIN.) at DC 500V	1500	1500	1500	1500	2000	2000	2000	2000	2000
Contact resistance (MΩ MAX.) AT DC 1A	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Solder cup mouth aperture	1.5	1.5	1.5	1.2	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Solder enter diameter	2.5	2.5	2.5	2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2



